

VISZONTELDŐI KATALÓGUS

2012

- > TÖMÍTŐK
- > RAGASZTÓK
- > PURHABOK
- > SZERSZÁMOK
- > BÚCSÚ A PENÉSZTŐL



MESTER[®]
Mesterien tömit, ragaszt.

MESTER®

AKRIL FESZTHETŐ TÖMÍTŐ

310 ml



Jellege: Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

fehér, szürke, barna

Tulajdonságai:

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel (Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!). Tartós alakváltozási képesség: kb. 15 %. Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.

Felhasználása:

- Falban lévő hézagok, repedések tömítése festést, tapétázást megelőzően
- Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és tömítése

Műveleti fotó:



MESTER®

ÁTLÁTSZÓ AKRIL TÖMÍTŐ

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

átlátszó

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel (Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!). Tartós alakváltozási képesség: kb. 10 %. Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Térfogatvesztés: akár 40 %-ig. Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá!

- Fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Kül- és beltérben egyaránt



MESTER®

ESŐÁLLÓ AKRIL TÖMÍTŐ

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.

fehér, szürke

Jól tapad a legtöbb építőanyagban, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható. Megkötés után átfesthető. UV-álló, időjárásálló. Tartós táglási képesség: kb. 20 %.

- Kül- és beltéri fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Panelelemek közötti hézagok tömítése
- Gipszkarton felületekhez
- Csatlakozó és max. 20 %-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz



MESTER®

ESŐÁLLÓ AKRIL TÖMÍTŐ

10 kg vödör



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.

fehér

Jól tapad a legtöbb építőanyagban, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható. Megkötés után átfesthető. UV-álló, időjárásálló. Tartós táglási képesség: kb. 20 %.

- Kül- és beltéri fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Panelelemek közötti hézagok tömítése
- Gipszkarton felületekhez
- Csatlakozó és max. 20 %-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz



MESTER®

CSISZOLHATÓ AKRIL TÖMÍTŐ

310 ml



Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag.

törtfehér színű

Csiszolás után átfesthető. Könnyen kezelhető, és szép egyenes felületet ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyveszélyes anyag.

- Fali repedések tömítésére
- Fa- és farostlemezek repedéseibe
- Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használjuk
- Bel- és kültéri használatra



MESTER®

KAROSSZÉRIA AKRIL TÖMÍTŐ

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémeken végzett munkákhoz igazodó összetételben.

szürke

Kitűnően tapad alapozott fémfelületekre. Gyorsan megköt (Bőrképződés: kb. 5 perc). Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakozható (Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!). Időjárás- és öregedésálló.

- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése
- Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15 %) fugákhoz
- Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, természetes és bitumenes felületekre



MESTER®

PARKETTA FUGÁZÓ TÖMÍTŐ

310 ml



Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére, ragasztására alkalmas diszperziós anyag.

bükk, cseresznye, dió, juhar, kőris/fenyő, mahagóni, tölgy, wenge

Átfesthető, csiszolható a parkettával együtt. Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad. Oldószermentes.

- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak tömítése felújításkor
- Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése
- Kiváló öntapadásának köszönhetően ragasztásra is (főleg fafelületekre)
- Bel- és kültérben is



MESTER

SZILIKON TÖMÍTŐ RAGASZTÓ

310 ml



Jellege:

Ecetsavas bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömítőmassza.

átlátszó, fehér, fekete, szürke

Tulajdonságai:

Ecetsavasan térhálósodó, kikeményedés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartósan rugalmas marad. Tartós alakváltozási képesség: kb. 25 %. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró.

Felhasználása:

- Tágulási hézagok fugázása
- Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is
- Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítése
- Ajtók és ablakok üvegezése és tömítése
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése

Műveleti fotó:



MESTER

SZANITER FUGÁZÓ TÖMÍTŐ

310 ml



Nagyon rugalmas, penészgátló hatású, szilikon bázisú tömítőmassza.

átlátszó, fehér, mattan, cementszürke, beige, jázmin, karamell

Ecetsavasan térhálósodó, kikeményedés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartósan rugalmas marad. Tartós alakváltozási képesség: kb. 25 %. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró.

- Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben
- Fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömítése
- Fürdőkád, mosdó és a fal közé
- Fali- és padlócsempékhez
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése



MESTER

SEMLEGES SZILIKON TÖMÍTŐ

310 ml



Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítőmassza.

átlátszó, fehér

Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugalmas marad. Tartós alakváltozási képesség: kb. 25 %. Semleges összetételű (pH=7), ezért nem támadja meg a fémet, fonsort, egyéb érzékeny aljzatokat.

- Cement- és mésztartalmú felületek tömítése
- Réz és horganyzott bádóg tömítése
- Üvegezési feladatok
- Tükör ragasztása
- PVC ablakok tömítése
- Időjárásnak kitett felületek, tágulási és csatlakozó fugák tömítése



MESTER

300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON

310 ml



Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikonbázisú tömítőanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas.

vörösesbarna

Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 280 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és vízálló. Gombaálló adalékot tartalmaz.

- Hengerfejek tömítése, kipufogó csövek és csatlakozások tömítése
- Tömlők, könyökelemek tömítése
- Kazánok, fűtőberendezések, hővezetékek, fűtőtestek
- Ahol fontos a rugalmasság is



MESTER

SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

100 ml



Megkötött szilikon, akril és butil eltávolítására alkalmas, nem mérgező készítmény.

Eltávolítja a felületekről a korábban felhordott szilikon, akril és butil tömítőanyagot.

- Távolítsuk el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigyük fel a Szilikon Eltávolítót. 30-60 percig hagyjuk hatni, nagyobb felület esetén hosszabb ideig. A maradékot távolítsuk el a mellékelt spatulával.



MESTER

ÜVEGEZŐ UNIVERZÁLIS GITT

310 ml



Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat.

bézs

Vajszerű anyag, mely melegítés után könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömítést biztosít. Átfesthető alapozával, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcsal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászáróihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is



MESTER

1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ

310 ml



Egykomponensű, víz-üveg bázisú, magas hőállóságú tömítőanyag. Oldószer- és azbeszimentes.

antracit

Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon szilárd lesz. Nem rugalmas. Hőálló tartósan 1000 °C-ig, rövid ideig 1250 °C-ig.

- Kályhák, kandallók tömítése
- Kazánok, füstcsövek tömítése
- Kémények hajszálrepedéseihöz, hőálló kövekhez
- Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez
- Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)



MESTER

TETŐMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ

310 ml



Szintetikus kaucsuk bázisú, vízzáró tömítőanyag.

átlátszó

Jól tapad nedves felületen is és enyhén olajos aljzatra is jó. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartósan rugalmas (25 %). Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elsárgulhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait.





- Tetőn, homlokzaton, teraszokon
- Bitumenes felületek tömítésére
- Bádogos munkákhoz, rézre is
- Fa és beton tágulási hézagokba
- Ragasztóanyagként is
- Sokoldalú segítség a ház körül
- Kül- és beltéri vízzáró tömítésre



Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p>MESTER® DÍSZLÉC STUKKÓ RAGASZTÓ 310 ml</p> 	<p>Oldószermentes, egykomponensű ragasztó elsősorban polisztirol és gipsz felületekhez. fehér</p>	<p>Gyorsan köt, nagy ragasztóerővel. Megkötés után átfesthető, csiszolható. Hosszabb ideig eltartható (15 hónap). Visszel hígítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezeken.</p>	<p>• Polisztirol díszlécek, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása • Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása • Fém tárgyak ragasztása polisztirolfelületre • Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható • Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre</p> 
<p>MESTER® FIX ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ 310 ml</p> 	<p>Oldószermentes, univerzális szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. fehér</p>	<p>Gyorsan köt, kiválóan tapad, egyenetlen felületen is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kiegészítővonalban felvinni. Hosszabb ideig eltartható (18 hónap).</p>	<p>• Különböző építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra • Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. ragasztása • Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható • Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re</p> 
<p>MESTER® ERŐMESTER SZERELÉSI RAGASZTÓ 310 ml</p> 	<p>Oldószermentes, másodpercek alatt kiváló tapadást és gyors kötést biztosító szerelési ragasztó. fehér</p>	<p>Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 5 percen belül akár 120 kg/m². Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztoszerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. Visszel tisztítható.</p>	<p>• Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra • Ragaszható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, parafa, gipsz stb. • Nehéz tárgyak rögzítés nélküli ragasztására is • Egyenetlen felületen is (max. 8 mm) • Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható • Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re • Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására</p> 
<p>MESTER® SZUPER MINDENT RAGASZTÓ 290 ml</p> 	<p>Oldószermentes, MS polimer bázisú ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. fehér</p>	<p>Kitűnően tapad szinte minden felületen. Gyorsan köt és nagyon erősen ragaszt. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető vizes bázisú festékekkel. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény.</p>	<p>• Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat és tömítőanyagokat • Tömítésre is alkalmas • Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem) • Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglák, acél, réz, alumínium felületekre • Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható • Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre</p> 
<p>MESTER® VÍZTISZTA RAGASZTÓ 290 ml</p> 	<p>Oldószermentes, MS polimer bázisú ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. víztiszta</p>	<p>Kitűnően tapad szinte minden felületen. Gyorsan köt és erősen ragaszt. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető vizes bázisú festékekkel. Rugalmas (25 %) és jól terhelhető. Oldószert nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény.</p>	<p>• Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság. • Ragasztási feladatokra kiváló, de tömítésre is alkalmas. • Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem). • Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglák, acél, réz, alumínium felületekre. • Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható • Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre</p> 
<p>MESTER® GYORS KONTAKT RAGASZTÓ* 310 ml</p> 	<p>Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre. beige</p>	<p>Szög- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötőereje: 45 kg/cm². Tartósan rugalmas marad. Víz- és hőálló 80 °C-ig. Oldószert tartalmaz. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket.</p>	<p>• Különböző építési szerelési anyagok ragasztása (fa, téglák, beton, kő, PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok) • Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása • Kerámia csempe, párkányok ragasztása • Egyenetlen felületekre is (akár 8 mm-ig) • Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható • Nem alkalmas polisztirol felületekre</p> 
<p>MESTER® ZSINDELY RAGASZTÓ és TÖMÍTŐ 310 ml</p> 	<p>Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiváló ragasztóerővel. fekete</p>	<p>Kiválóan tapad bitumenes felületekre. Vizes alapra is felhordható. Nem gyúlékony oldószert tartalmaz. Fagyálló -35 °C-ig. Hőálló +130 °C-ig.</p>	<p>• Bitumenes zsindelek ragasztása, tömítése • Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása • Sürgős javítási munkákhoz, akár esős időben is • Különböző anyagok közötti csatlakozó hézagokba • Járda és falfelület közti hézag tömítése • Tágulási hézagokba is alkalmas (max. 10 % mozgásig)</p> 
<p>MESTER® PU KOMBI RAGASZTÓ* 300 ml</p> 	<p>Poliuretán (PU) bázisú nagy erejű, gyors ragasztó, amely különböző anyagok egymáshoz ragasztásához is kiválóan alkalmas. sárgásbarna</p>	<p>Gyorsan megköt, igen nagy erővel ragaszt. A kisebb egyenetlenségek kitöltését is lehetővé teszi. Nem nedvszívó aljzatra is (fémek, csiszolt felületek, műanyagok). Víz-tömör és hőálló kb. 100 °C-ig. Oldószert nem tartalmaz. Átfesthető és csiszolható. Nem UV-álló. Nedvszóra reagál.</p>	<p>• Fa felületek, lécek, lemezek, idomok ragasztása • Fém tárgyak, fém idomok, kötőelemek rögzítése • Kerámia, terméskő, márvány, gránit és műkö felületekre • Álmennyezeti és falburkoló lapok ragasztása • Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható</p> 



> MESTER RAGASZTÓK

	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p>MESTER® DEKOR RAGASZTÓ</p> <p>ÚJ 400 g</p> 	<p>Oldószermentes, hosszú szavatosságú (4 év) ragasztóanyag, főként polisztirol és gipsz felületekhez.</p> <p>fehér</p>	<p>Gyorsan köt, nagy ragasztóerővel. Megkötés után csiszolható, átfesthető, vakolható. Fagyveszélyes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Díszlécek, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztására Fém tárgyak ragasztására polisztirol felületre Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezeken Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre 	
<p>MESTER® BARKÁCS RAGASZTÓ</p> <p>ÚJ 300 g</p> 	<p>Oldószermentes, hosszú szavatosságú (4 év), széles körben használható ragasztóanyag tubusban.</p> <p>fehér</p>	<p>Egyetlen felületen is gyorsan köt, kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető, vakolható. Kiadósság: kb. 300-500 g/m² az aljzattól függően. Fagyveszélyes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Különféle anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempek, fémek, PVC, stb. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re 	

> MESTER PURHABOK

	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p>MESTER® PURHAB*</p> <p>750 ml, 500 ml, 300 ml</p> 	<p>Széleskörűen felhasználható, nedvességre reagáló egykomponensű hab, tömítési és ragasztási feladatokra.</p>	<p>Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen. Egykomponensű.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése Kisebb üregek hő- és hangszigetelése Modellek, makettek készítése Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése 	
<p>MESTER® PISZTOLYHAB*</p> <p>750 ml</p> 	<p>Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.</p>	<p>A Pisztolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatjuk fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése Hangszigetelési feladatok 	
<p>MESTER® TÉLI-NYÁRI PURHAB*</p> <p>ÚJ 750 ml</p> 	<p>Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab</p>	<p>Finoman adagolható tömítő, ragasztó. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen. Nem UV-álló. Hosszabb szavatosságú (15 hónap).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ablak és fal közötti hézag kitöltése Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése Kábelátvezetések, faláttörések hézagaihoz Kisebb üregek hő- és hangszigetelése Előregyártott elemek közötti hézagokba Modellek, makettek készítése 	
<p>MESTER® RAGASZTÓHAB*</p> <p>750 ml</p> 	<p>Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok ragasztására.</p>	<p>Nagy kiadósságban gyors és egyszerű feldolgozás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre. Nem használható talajvízes környezetben. Gyorsan kikeményedik. Öregedésálló, formatartó, hőszigetelő, vakolható és átfesthető. Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között. Egykomponensű.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására. Zsír- és pormentes aljzatokra használható. A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük. A tábla szélétől 2 cm-re húzzunk körben egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. Nyomjuk erősen a falra, simítsuk el és védjük a lecsúszás ellen. 2 óra kötés után a lapokat rögzíthetjük mechanikus úton 	
<p>MESTER® KÚTYÚRŰ PURHAB*</p> <p>ÚJ 750 ml</p> 	<p>Egykomponensű, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.</p>	<p>Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljzatokon, kivéve: szilikon, teflon, polietilén és polipropilén.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére Föld alatti kábelátvezetések és faláttörések során keletkezett hézagok kitöltésére. 	
<p>MESTER® TŰZÁLLÓ PURHAB*</p> <p>750 ml</p> 	<p>Egykomponensű, adapteres, tűzálló tulajdonságú, nedvességre reagáló poliuretánhab.</p>	<p>Tűzállósági határértékkel rendelkező hab. Mindenféle zsírmentes és pormentes aljzaton jól tapad, kivéve a szilikon, teflon, polietilén és polipropilén. Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között. Tűzállósági határérték: 60-120 perc. ÉME: A-237/2007</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tűzállósági követelménnyel rendelkező szerkezetek beépítéséhez, létrehozásához, mint például: <ul style="list-style-type: none"> tűzgátló ajtók, ablakok, üvegek kábelátvezetések, faláttörések tetőszerkezetek, szerelési hézagok 	

> MESTER PURHABOK

MESTER®

**PURHAB
TISZTÍTÓ***

500 ml



Jellege:

Hajtógázzal működő aerosol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolygyűrűvel és kinyomófejjel is felszerelt.

Tulajdonságai:

Eltávolítja a friss purhab szennyeződésekét. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csövében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.

Felhasználása:

- Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására
- Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát)
- Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használjuk)

Műveleti fotó:



MESTER®

**PURHAB, FESTÉK
eltávolító***

750 ml



A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.

Alaposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, diszperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerezálló felületről. Függetlenül is megtapad.

- Ecsettel kenjük fel a tisztítandó felületre majd hagyjuk hatni. A lemaradó anyagtól függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A felazult réteget spatulával távolítsuk el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése.



> SZERSZÁMOK

WEXFORD

fém
kinyomópisztoly



Jellege:

Kartusokhoz használható fémvázas kinyomópisztoly.

Tulajdonságai:

Eredeti COX gyártmány, igen tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott.

Felhasználása:

- Utánnymás-mentes
- Új kódja: Easiflow HD

Műveleti fotó:



FÉM PISZTOLY

teflongolyós
kialakítással



Pisztolyhabokhoz használható kinyomópisztoly.

Száma: 770150

- Profiknak ajánlott kivitel



> Hanno

Hanno

**Penészföldő
folyadék***

400 ml



Jellege:

Több mint 20 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Több százféle penészgomba ellen hatásos.

Tulajdonságai:

Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.

Felhasználása:

- Penészes, gombás kövezetek megtisztítása
- Csempék, burkolóanyagok penészesmentesítése
- Gombafertőzőes fugatömítések felújítása
- Fehér falfelületek, sarkok gombátlanítása

Műveleti fotó:



Hanno

**Horgany
spray***

400 ml













95-98 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.

Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sósvíznek. Árfesthető, átkegeszthető, vezet az áramot és jól tapad.

- Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.)
- Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavítása
- Fémfelületek rozsdá elleni védelme
- Felhár, klímaberelvények felületkezelése




Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p>Schimmel Bűsű a penésztől</p> <p>Penésztávoltó Nappali-Háló*</p> <p>750 ml</p> 	<p>Klórmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penésztávoltó anyag.</p>	<p>Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.</p>	
<p>Schimmel Bűsű a penésztől</p> <p>Penésztávoltó Fürdőszoba-Konyha*</p> <p>750 ml</p> 	<p>Aktív klórt tartalmazó, azonnal ható penésztávoltó folyadék.</p>	<p>Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehérítő és fertőtlenítő hatású.</p>	
<p>Schimmel Bűsű a penésztől</p> <p>Penésgátló Felújító habarcs*</p> <p>1 kg</p> 	<p>Penésképződés elleni speciális habarcs.</p>	<p>Kiváló penészesedésnek kitett felületek javítására, kitöltésére, glettelésre. Fehér színű, nedvességet bíró habarcs. Biocid hatóanyag hozzáadása nélkül védi a habarccsal kezelt felületet a penészfertőzéstől. Nedves felületen is kieményedik.</p>	
<p>Schimmel Bűsű a penésztől</p> <p>Penésgátló Bevonat</p> <p>750 ml</p> 	<p>Záróréteget képező anyag a penész és a nedvesség ellen.</p>	<p>Fehéren takaró, szagtalan, speciális védőréteg penészesedésnek kitett felületekre. Nedves aljzatokra is alkalmas. Kiszáradás után a bevonat megakadályozza a nedvesség kicsapódását, ezáltal védi a kezelt felületet biocid hatóanyag hozzáadása nélkül az újabb penészfertőzés ellen.</p>	
<p>Schimmel Bűsű a penésztől</p> <p>Penésgátló Javító spray*</p> <p>400 ml</p> 	<p>Záróréteget képező anyag a penész és a vízfoltok ellen.</p>	<p>Speciális védőréteg, amely szigetel penészfoltok és nedvesedés okozta elszíneződések ellen. Tartósan és megbízhatóan megakadályozza a foltosodást. A teljes kiszáradást követően keletkező védőréteg nem oldódik vízben, ezáltal védi a felületet az újabb penészfertőzés ellen. Fehéren takar, és gyorsan szárad.</p>	
<p>Schimmel Bűsű a penésztől</p> <p>Penésgátló Festék</p> <p>750 ml</p> 	<p>Penészfertőzés elleni, tartós filmréteget képező speciális festék.</p>	<p>Kopásálló speciális festék, mely filmréteget képez. Hosszantartó védelmet nyújt a penész ellen. Oldószermentes. Kb. 15 m²-re elég. Beltéri használatra ajánlott.</p>	

A *-al megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

Gyorskötésű Kontakt Ragasztó: N, F, Xi
 PU Kombi Ragasztó: Xn
 Purhabok: Xn, F+
 Purhab Tisztító: F+
 Purhab, festék eltávolító: F
 Hanno Penésztávoltó folyadék: Xi

Hanno Horgany spray: F+, Xi, N
 SchimmelX Penésztávoltó Nappali-Háló: Xn
 SchimmelX Penésztávoltó Fürdőszoba-Konyha: Xi
 SchimmelX Penésgátló Felújító habarcs: Xi
 SchimmelX Javító spray: F+



SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (Internet, Tv, kültéri reklám, sajtó,)
- > Aktív partnerkapcsolat
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtalálkozók támogatása
- > Iskolai oktatások
- > Szakképzés támogatása
- > Akciós kiadványokban megjelenés
- > Árubemutatók
- > **MESTER** tanácsadó füzet
- > **MESTER** Pecsét oktatási program
- > **MESTER**levél (hírlevél)
- > Egységpolc, adagoló

