

> TÖMÍTŐK

> RAGASZTÓK

HÁZON KÍVÜL - HÁZON BELÜL

> NAPPALI, HÁLÓ

> FÜRDŐSZOBA, KONYHA

> AJTÓ, ABLAK

> TETŐ, HOMLOKZAT

> KERT, HOBBI



MESTER®

Mesterien tömít, ragaszt.

www.mester.hu

TARTALOM

NAPPALI, HÁLÓ

Díszléc tömítése	4
Ablakpárkány tömítése	
Parquetta hézag	
Díszléc ragasztás	5
Rozetta ragasztása	
Dísztéglá	
OSB lap ragasztása	6
Lambéria ragasztása	
Üvegtégla	
Parquetta szegély ragasztása	7
Fogas felragasztása	
Lépcsőfokok	
Fal és gipszkarton tömítése	8
Polisztirol dekoráció ragasztása	
Kályha tűztéri ajtó tömítése	

FÜRDŐSZOBA, KONYHA

Mosdó és fal találkozása	9
Törölközőtartó ragasztása	
Zuhanytálca tömítése	
Csempék találkozása	10
Tükör ragasztása	
WC kifolyás tömítése	
Mosogató tömítése	11
Fűtéscsövek	
Mosogató leeresztő szelep	
Kis szekrény ragasztása	12
Munkalapok	
Kis polc ragasztása	

AJTÓ, ABLAK

Ablakbeépítés purhabbal 1.	13
Ablakbeépítés purhabbal 2.	
Tűzgátló ajtók	
Beltéri párkány ragasztása	14
Külső párkány ragasztása	
Külső párkány tömítése	
Ajtó melletti hézag tömítése	15
Fémtek rögzítése	
Küszöb ragasztása	
Üveg rögzítése a keretben	16
Rugdósó ragasztása	
Üvegtábla keretbe helyezése	

TARTALOM

TETŐTÉR, HOMLOKZAT

Külső fali hézag	17
Fali repedés javítása	
Fal és járda találkozása	
Esőcsatorna	18
Villanyóraház tömítése	
Falattörések, üregek	
Házzszám, postaláda	19
Kültéri betűk tömítése	
Kőburkolat ragasztása	
Bitumenes zsindegy	20
Megkeményedett purhab eltávolítása	
Keménybádogy	
Pincefal külső szigetelése	21
Ablakfülkés ablak	
Széldezzkak tömítése	

KERT, HOBBI

Faházak tömítése	22
Üvegházak	
Garázsajtó szigetelése	
Fém trapézlemezek	23
Kemence, égető	
Emlékművek, sírok	
Grillsütő	24
Csónakok, hajók	
Akna, kútgyűű	
Gépkocsi kipufogó	25
Karosszéria tömítés	
Hengerfej tömítése	
Műszikla	26
Díszítés kagylókkal	
Terepasztal	
Terrárium	27
Jelmezek készítése	
Művészeti alkotások	
Mit hová használjunk?	28-29
Jó tanácsok	30-31



Díszlécek felragasztása után a díszléc és a fal találkozását tömítjük **MESTER AKRIL Festhető Tömítővel**.

A díszlécek csatlakozásánál keletkező hézaghoz is használjuk. Jól elsimítható, átfesthető, rugalmas.

Fehér, szürke és barna színben kapható.



Az ablakpárkány és a fal csatlakozásának tömítésére alkalmas a **MESTER ÁTLÁTSZÓ Akril Tömítő**. A kinyomáskor még fehér anyag a megkötést követően átlátszóvá válik.

Kültérre is használható, ahol nem éri tartós vízterhelés.



Használt parketta felújításakor a hézagokat tömítjük **MESTER PARKETTA Fugazó Tömítővel**.

Csiszolható, átfesthető, lakkozható. Új parkett és a fal közé is javasolt. Ragaszthatunk is vele. Nyolcféle fa árnyalatban kapható.



Polisztirol alapanyagból készült díszlécek, profilok rögzítéséhez használható a **MESTER DÍSZLÉC Stukkó Ragasztó**. A kikeményedést követően csiszolható, átfesthető, vakolhatunk rá.

Oldószermentes, nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

Színe: világosfehér.



A belső tér díszítését végezhetjük stukkók, rozetták, mintázatok segítségével is. Ezeket is ragaszthatjuk a **MESTER DÍSZLÉC Stukkó Ragasztóval**, amely jól tapad a szokásos nedvszívó felületeken és gyorsan megköt. Max. 12 mm-es egyenetlenséget lehet vele kiegyenlíteni.



Szög- és csavarmentesen rögzíthetünk a falra burkoló lapokat, díszteglákat, lemezeket a **MESTER BARKÁCS Ragasztóval**, ezáltal a belső teret változtatossá, otthonossá, esztétikusabbá tehetjük. Oldószermentes, könnyen kezelhető, erős és tartós kötőanyag. Az egyik felület legyen mindig nedvszívó.



OSB lapok, cementkötésű fagyaport lemezek ragasztását végezzük **MESTER ERŐMESTER Szerelési Ragasztóval**. Nehéz tárgyak rögzítés nélküli ragasztására alkalmas, nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít.



Fából készült burkoló elemek (pld. lam-béria) felragasztására alkalmas a **MESTER FIX Építési Ragasztó**. Az egyik felület legyen mindig nedvszívó (pld. fa, beton, téglá, gázbeton). A ragasztót nem kell teljes felületen felken-ni, elég kígyóvonalban vagy pontszerű-en felhordani.



Üveg és üvegtégla szerkezetek illeszté-sére használjuk a **MESTER VÍZTISZTA Ragasztót**. Az üvegtégla és a fal csat-lakozásának tartósan rugalmas tömité-sére is alkalmas. Jól tűri az igénybevé-telt. Kristálytisztá.



Parketta szegélylécek szögmentes rögzítésére javasolt a **MESTER GYORS Kontakt Ragasztó**. Jól tapad, gyorsan köt és erősen ragaszt. Tartósan rugalmas marad.



Fa és fém fogasok felragasztásához is kiváló a **MESTER GYORS Kontakt Ragasztó**. Gyors és nagy kezdeti ragasztóerővel bír, segítségével biztonságosan rögzíthetjük a tárgyakat.



Fa lépcsőelemek nagy erejű, stabil ragasztására használhatjuk a **MESTER PU Kombi Ragasztót**. Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra, egyenetlen felületekre is alkalmas. Vízzáró, UV-álló, hőálló.



A gipszkarton és a hagyományos falazat találkozásánál lévő csatlakozó hézagok tömitésére használjuk a **MESTER AKRIL Feszthető Tömitőt**. Könnyen felhordható, jól tapad, jól eldolgozható. Átfesthető és tapétát is ragaszthatunk rá. Fehér, szürke és barna színben kapható.



A **MESTER SZANITER Fugázó Tömitőt** alkalmazhatjuk a fürdőkádak, WC, a mosdók és a fal közötti hézag kitöltésére. Gomba- és penészálló adalékot tartalmaz, ez megakadályozza vagy késlelteti, hogy a tartósan vízterhelésnek kitett tömitőanyag felületén penészgomba telepedjen meg.



A gyerekszoba díszítéséhez, hangulatának fokozásához a polisztirol dekorációs elemeket a **MESTER DEKOR Ragasztóval** ragasszuk fel. Gyorsan köt, nagy ragasztóerővel. Oldószermentes. Teljes ragasztás: 24 óra



A kerámia felület nem nedvszívó, nehezen tapadnak meg rajta egyes anyagok. Tárgyak felragasztására biztos megoldást nyújt a **MESTER SZUPER Mindent Ragasztó**. Szinte minden felületen megtapad, és szinte mindent megragaszt.



Kályhák, kandallók repedéseire és a tüztér ajtajának tömitésére is használható a **MESTER 1000 °C Hőálló Tömitő**. Tartósan 1000 °C-ig, rövid ideig 1250 °C-ig hőálló. A felhordást követően 24 órán belül ne tegyük ki magas hőmérsékletnek.



A **MESTER SZANITER Fugázó Tömitő** fürdőkádak, WC, mosdók és a fal közötti hézag kitöltésére kiválóan alkalmas. Tartósan rugalmas, vízálló, és ellenáll a penészgombának is. Ecetsavasan térháló-sodó.



A csempék, padlólapok közötti tégulási hézagok ill. a csempe, padlólap és a fal találkozásánál kialakuló élek rugalmas tömítésére is kiváló a **MESTER SZANITER Fugázó Tömítő**.

Fehér, átlátszó, manhattan, beige, jázmin, karamell és cementszürke színben.



A mosogató melletti hézagok kitöltésére **MESTER SZANITER Fugázó Tömítő**t használunk. Jól tapad az üvegen és fémfelületeken. Rugalmas, jól zár. Hétféle színben kapható.



Tükrök felragasztásához használunk **MESTER SEMLEGES Szilikon Tömítő**t, amely megkíméli az anyagok felületét, így a fonsort is. Jól tapad kerámiacsempéhez, zománchoz, porcelánhoz, festett felülethez és különféle építőanyaghoz. Átlátszó és fehér színben kapható.



A fűtőcsövek átmenő illesztéseit tömíthetjük **MESTER 300 °C Hőálló Szilikonnal**. Tartósan hőálló a -40 °C és $+280\text{ °C}$ közötti tartományban. Rugalmas, vízálló, ellenáll a legtöbb szennyeződésnek. Vörösesbarna.



WC rögzítését követően az aljzat és WC találkozásának tömítésére használunk **MESTER SZANITER Fugázó Tömítő**t. Gomba- és penészálló adalékot tartalmaz. Fehér, átlátszó, manhattan, beige, jázmin, karamell és cementszürke színben.



A mosdók, mosogatók leeresztő szelepének pontos illesztését és tömítését egy műveletben elvégezhetjük **MESTER SZILIKON Tömítő Ragasztóval**. Rugalmas, jól tűri a hőt (hideg-meleg víz), hosszú élettartamú és ellenáll a savaknak, lúgoknak is. Átlátszó, fehér, szürke és fekete színben kapható.



Fémből, fából, műanyagból készült fali szekrények, tárolók rögzítésére alkalmas a **MESTER SZUPER Mindent Ragasztó**, amely a nagyobb, rendszeres igénybevételnek is ellenáll. Gyorsan köt és nagyon erősen ragaszt.



Munkalapok (fa, préselt anyagok) és a hozzájuk tartozó takarólecek tömitésére használhatjuk a **MESTER SZANITER Fugázó Tömitőt**. Tartósan rugalmas, vízzáró, ellenáll a gombásodásnak rendszeres vízterhelés mellett is. Hítféle színben elérhető.



A **MESTER SZILIKON Tömitő Ragasztó** segítségével különféle tárgyakat ragaszthatunk fel: műanyag szappantartó, fűszeres polc, lábazati elemek, dísz tárgyak. Jól tapad üveghez, kerámia csempéhez, zománchoz, porcelánhoz, festett felületen. Fémek ragasztására ne használjuk.



A korszerű ablakok hang- és hőszigetelő képességének növelésére használhatók a **MESTER PURHAB**-ok. Ez csak akkor érvényesül, ha a beépítés során szakszerűen használjuk a purhabot is. A munka során legfontosabb a felület megfelelő elő- és utónedvesítése. Fagyponthoz a nedvesítés nem javasolt!



A purhab palackot vízszintes helyzetben jó erősen fel kell rázni. Elég a hézag felét kitölteni, a hab a kinyomáskori térfogatát megduplázza. A kinyomott hab kb. 30-40 perc múlva keménnyé, vághatóvá válik. Kérjük, olvassa el a Jó tanácsokat is a 31. oldalon!



Tűzálló nyílászárók beépítéséhez minősített és tanúsított anyagot szabad csak használni. Ilyen a **MESTER TŰZÁLLÓ Purhab**, amelynek tűzállósági határértéke a felhasználási körülményektől függően 60-120 perc (ÉME A-237/2007).



Belső párkány vagy könyöklő szög- és csavarmentes rögzítéséhez javasoljuk a **MESTER ERŐMESTER Szerelési Ragasztót**. Az egyik felület legyen mindig nedvszívó (fa, beton, téglá, gázbeton). Nem kell teljes felületen felkenni, elég egyóvonalban vagy pontszerűen.



A külső párkány rögzítésére használjunk **MESTER SEMLEGES Szilikon Tömítőt**. Ragaszthatunk vele fémet, műanyagot vagy kevert anyagból készülő elemeket. Jól tapad mész- és cementtartalmú aljzatokon. A keletkező hézagok tömítésére is kiváló. Átlátszó és fehér színben.



Az ablakpárkány és a fal találkozásánál keletkező hézag, rés rugalmas tömítésére megoldás a **MESTER ESŐÁLLÓ Akрил Tömítő**. Friss állapotban is ellenáll az esővíznek és jól tűri az UV-sugárzást, ezért napsütésnek kitétt felületre is alkalmas. Igény szerint átfesthető. Fehér és szürke színben.



A beépített ajtó és a fal közötti hézag, repedés kitöltésére szakszerű és gazdaságos megoldást kínál a **MESTER AKRIL Feshető Tömítő** alkalmazása. Átfesthető és tapétát is ragaszthatunk rá. Fehér, szürke és barna színben kapható.



Az ajtótok és a fal közti hézag kitöltésére használható a **MESTER PISZTOLYHAB**. A kikeményedett porhab jelentősen növeli a nyílászáró szerkezet hang- és hőszigetelő képességét. Ne felejtjük el az elő- és utónedvesítést!



Küszöbök takarólécének felragasztására tökéletes a **MESTER PU Kombi Ragasztó**. Erősen köt, kiválóan tapad. Vízálló, hőálló, tisztítószer, por, sár és egyéb szennyeződések ellen is hatásos.



A fából készült ajtók, ablakok üvegeit rögzíthetjük a keretben a **MESTER SZILIKON Tömítő Ragasztó** segítségével. Igen rugalmas, jól tűri a hőhatásokat és ellenáll az igénybevételnek. Jól tapad az üveghez és a fához is. Átlátszó, fehér, szürke és fekete színben.



Az ajtólapra gyakran rugdosó lemezt vagy vízvetőt szerelünk, hogy jobban bírja az igénybevételt. Ragaszhatjuk ezeket **MESTER SZUPER Mindent Ragasztóval**, amely minden felületen jól tapad, gyorsan és erősen ragaszt és tartósan elviseli a terhelést.



Az üvegtáblákat fa és fém keretbe rögzítjük **MESTER ÜVEGEZŐ Univerzális Gittel**. Könnyen eldolgozható. Száradás után festhető. Tökéletesen tömíti az üvegtáblákat.



Kültéri hézagokba gazdaságos megoldást nyújt a **MESTER ESŐÁLLÓ Akril Tömítő**. A kartosos kivétel mellett 10 kg-os vödörös kiserelésben is kapható. Friss állapotban is ellenáll az esővíznek és jól tűri az UV-sugárzást. 20 % alakváltozásra képes. Fehér és szürke színben.



A **MESTER CSISZOLHATÓ Akril Tömítő**t javasoljuk fali repedések valamint különböző építőanyagok, fa lapok javítására, ha fontos követelmény, hogy a tömítőanyag keményre kössön és szép egyenletes felületet kapjunk. Csiszolható, festhető. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.



A külső fal és a járda találkozásánál lévő hézag kitöltésére is alkalmas a **MESTER TETŐMESTER Vízzáró Tömítő**. Nedves, akár víz alatt álló felületekre is felhordható. - 40 °C és + 90 °C közötti hőmérsékletet tartósan elvisel. Átlátszó.



Az ereszcatornák, lefolyók, csövek illesztéseinek tömítésére alkalmas a **MESTER SEMLEGES Szilikon Tömítő**. A rozsdásodásra hajlamos felületekre (horganyzott, alapozott acél, réz, alumínium) is alkalmas. Átlátszó és fehér színben kapható.



A fából készült villanyóra szekrények szerkezetének hézagait, repedéseit kitölthetjük **MESTER ÁTLÁTSZÓ Akril Tömítővel**. Könnyen felhordható, jól tapad a nedvszívó felületeken. Friss állapotban fehér, a kikeményedés után átlátszóvá válik. Lakkozható, lazúrozható.



A **MESTER SZUPER Mindent Ragasztó** olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, rugalmas és jól terhelhető. Számos dolgot felragaszthatunk vele kültérben, homlokzatra is.



A homlokzatra ragasztott betűk, számok éléinél tömítsünk a **MESTER ESŐÁLLÓ Akril Tömítővel**. Könnyű felhordani, jól megtapad a falazaton. Rugalmas tömítést nyújt. Szürke és fehér színben kapható, de igény esetén átfesthető.



Falattörések, üregek kitöltésére kiválóan alkalmas a **MESTER PURHAB**. Gyorsan, nagy hatékonysággal kitölti a rendelkezésre álló helyet. Kiváló hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. Vágható, vakolható, festhető.



Kőburkolatok ragasztására is alkalmas a **MESTER ERŐMESTER Szerelési Ragasztó**. Jól és nagyon hamar tapad, ragaszt. Egyetlen felületen is (max. 8 mm) használható. Törtfehér.



A bitumenes zsindelek leragasztására ill. az illesztéseknél, széleknél szükséges tömítésekhez nyújt segítséget a bitumenes alapanyagú **MESTER ZSINDELY Ragasztó és Tömítő**. Nedves, akár víz alatt álló felületekre is felhordható. Tartósan ellenáll az időjárás viszontagságainak.



*



A **MESTER PURHAB, FESTÉK eltávolító** alaposan és erőteljesen eltávolítja az oldószerálló felületekről a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, disperziós és latex festéket vagy hasonló réteget.



A **MESTER TETŐMESTER Vízzáró Tömítővel** a kémények tövéénél kialakított lemezburkolat tömítését végezhetjük el. Megtapad a legkritikusabb felületeken is, jól bírja a fokozott igénybevételt, rugalmas és nem okoz korróziót. Átlátszó.



*



A felszín alatti pincefalak külső szigetelésére hőszigetelő lemezeket használunk. (pld. Austrotherm Expert). Ezeket gyorsan, gazdaságosan és tisztán felragaszt-hatjuk **MESTER RAGASZTÓHAB-bal**. Alaktartó és növeli a hőszigetelést. A felhordáshoz purhab kinyomópisztoly szükséges.



*



Ablakfülke esetén az ablak beépítése hagyományos módon, a falsíkkal párhuzamosan történik. A beépítéshez javasoljuk a **MESTER TÉLI-NYÁRI Purhab** használatát. A purhab növeli a szilárdságot, a stabilitást és gondoskodik a kiváló hang- és hőszigetelésről.



A fő falak és a tető alatti széldecskák találkozási pontja extrém igénybevételnek van kitéve (hideg-meleg, víz, szél, por), ide a **MESTER TETŐMESTER Vízzáró Tömítő**t javasoljuk. Megtapad a kritikus felületeken is, jól tűri az időjárást, rugalmas és átfesthető. Átlátszó.



Faházak illesztéseinek, hézagainak tömítésére javasolt a **MESTER ÁTLÁTSZÓ Akril Tömítő**. Könnyen kezelhető, UV-álló. A kinyomáskor még fehér anyag a megkötést követően átlátszóvá válik. Kiválóan tapad fa felületeken is, festhető.



Üvegházak, téli és nyári kertek üvegszerkezeteinek tömítésére használhatjuk a **MESTER TETŐMESTER VízZáró Tömítőt**. Jól bírja a hőmérsékletváltozást. Jól tapad az üvegen és fémfelületeken, tartósan rugalmas. Átlátszó.



Az egyrétegű garázkapuk, ajtók utólagos szigetelések a hőszigetelő táblákat rögzítsük **MESTER RAGASZTÓHAB**-bal. Könnyű kezelni, jól tapad, tiszta és gyors megoldás. A felhordáshoz pурhab kinyomópisztoly szükséges.



Tetőfedésére használt fém trapézlemezek tömítésére a fémelemek mozgása, a korrózióveszély és a hőmérsékletváltozás miatt használjunk **MESTER SEMLEGES Szilikon Tömítőt**. Jól tapad, ellenáll az időjárási hatásoknak és igen rugalmas. Átlátszó és fehér színben.



Kályhák, kandallók repedéseire és a tüztér ajtajának tömítésére is használható a **MESTER 1000 °C Hőálló Tömítő**. Tartósan 1000 °C-ig, rövid ideig 1250 °C-ig hőálló. A felhordást követően 24 órán belül ne tegyük ki magas hőmérsékletnek.



Emlékművek, sírkövek hézagait, repedéseit és illesztéseit tömíthetjük **MESTER VÍZTISZTA Ragasztóval**. Ragasztási és tömítési feladatokra egyaránt alkalmas. Kiválóan tapad, jól tűri az időjárási viszontagságokat, vízzáró, UV-álló. Nem színezi el a márvány és gránit felületeket sem.



A kerti grillsütők, faszenes égetők repedéseit, illesztéseit tömíthetjük **MESTER 1000 °C HŐÁLLÓ Tömítővel**, amely ellenáll a tartós nagy hőterhelésnek is. Nagy szilárdságú, nem rugalmas. Antracit színű.



Kipufogó elemek tömítéséhez használható a **MESTER 1000 °C HŐÁLLÓ Tömítő**, amely nagyon jól tapad a fémeken. Nagy szilárdságú, tartós tömítést biztosító. Nem rugalmas. Antracit színű.



A csónakok, hajók szerkezetében lévő fémfelületek tömítése alapvető fontosságú. Igazi segítség a **MESTER SZUPER Mindent Ragasztó**, amely egyben kiváló tömítő is. Megtapad szinte minden felületen. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, rugalmas és jól terhelhető.



A karosszéria javítások segédanyaga a **MESTER KAROSSZÉRIA Akрил Tömítő**. Lakatos munkákhoz, fémelemek illesztéseinek, varratainak tömítésére használható. Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakkozható. Szürke színű.



Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztását, csatornaelemek, szennyvíztartályok, földalatti falattörések tömítését (pl. vízóra aknánál) végezzük **MESTER KÚTYGŰRŰ Purhabbal**. Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (talajvíz, olaj, benzin, fekália, baktériumok).



Hengerfejek, kipufogó és szívó csövek, tömlők tartósan rugalmas tömítésére alkalmas a **MESTER 300 °C HŐÁLLÓ Szilikon**. Vörösbarna színű. Kazánok, fűtőberendezések, füstcsövek tömítéséhez is javasolt.



A sziklakertben elhelyezett műsziklakát megformázhatjuk a **MESTER PURHAB** segítségével is. A purhab alaktartó, vágható, könnyű és tartós. Nem UV-álló, ezért fontos, hogy bevonattal lássuk el a kész formát (festék, lakk). Használjunk védőkesztyűt!



Kagylókkal gyakran díszítünk dobozt, fali díszet, kisebb kompozíciókat. Ehhez használunk **MESTER SEMLEGES Szilikon Tömítőt**, amely nemcsak tömít, hanem erősen ragaszt is. Jól tapad a legtöbb felületen és nem sérti meg az anyagok felületét. Átlátszó és fehér színben kapható.



Terepszalok domborzatát is kialakíthatjuk **MESTER PURHAB**-ból. Jól alakítható, vágható, festhető és rugalmas. Kültéri használat esetén bevonat szükséges az UV fény miatt. Használjunk védőkesztyűt!



Terrárium üvegeinek ragasztását, tömítését készítjük **MESTER VÍZTISZTA Ragasztóval**. Nagyon jól tapad üveg és fém felületen, rugalmas és erősen, tartósan ragaszt. Kristálytisztá.



Jelmezek készítésénél sokszor fontos szempont a rugalmasság. A **MESTER SZILIKON Tömítő Ragasztó** kiváló segítséget nyújt ebben. Hosszan tartó, igen rugalmas anyag, amely jól elviseli a rendszeres terhelést. Átlátszó, fehér, szürke és fekete színben.



Műalkotások, kompozíciók, téridomok alkotói gyakran keresnek jól formázható, könnyen kezelhető, alakítható alapanyagokat. Erre a célra is kiváló megoldás a **MESTER PURHAB**. Csak a fantázia szab határt. Használjunk védőkesztyűt!

Termékek	Felhasználási terület	Oldal
Akril Feshető Tömítő	Díszléc tömítése	4
	Fal és gipszkarton tömítése	8
	Ajtó melletti hézag tömítése	15
Átlátszó Akril Tömítő	Ablakpárkány tömítése	4
	Villanyóraház tömítése	18
	Faházak tömítése	22
Barkács Ragasztó	Dísztegla	5
Csiszolható Akril Tömítő	Fali repedés javítása	17
Dekor Ragasztó	Polisztirol dekoráció ragasztása	8
Díszléc Stukkó Ragasztó	Díszléc ragasztás	5
	Rozetta ragasztása	5
Erőmester Szerelési Ragasztó	OSB lap ragasztása	6
	Beltéri párkány ragasztása	14
	Kőburkolat ragasztása	19
Esőálló Akril Tömítő	Külső párkány tömítése	14
	Külső fali hézag	17
	Kültéri betűk tömítése	19
Fix Építési Ragasztó	Lambéria ragasztása	6
Gyors Kontakt Ragasztó*	Parketta szegély ragasztása	7
	Fogas felragasztása	7
Karosszéria Akril Tömítő	Karosszéria tömítés	25
Kútgyűrű Purhab*	Akna, kútgyűrű	24
Parketta Fugázó Tömítő	Parketta hézag	4
Pisztolyhab*	Fémtok rögzítése	15
PU Kombi Ragasztó*	Lépcsőfokok	7
	Küszöb ragasztása	15
Purhab*	Ablakbeépítés purhabbal 1.	13
	Faláttörések, üregek	18
	Műszikla	26
	Terepasztal	26
	Művészeti alkotások	27
Purhab, festék eltávolító*	Megkeményedett purhab eltávolítása	20
Ragasztóhab*	Pincefal külső szigetelése	21
	Garázsajtó szigetelése	22
Semleges Szilikon Tömítő	Külső párkány ragasztása	10

A *-al megjelölt termékeink az alábbi veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

Gyorskötésű Kontakt Ragasztó:



Purhabok:



Termékek	Felhasználási terület	Oldal
Semleges Szilikon Tömítő	Külső párkány ragasztása	14
	Esőcsatorna	18
	Fém trapézlemez	23
	Diszítés kagylókkal	26
Saniter Fugázó Tömítő	Mosdó és fal találkozása	9
	Zuhanytálca tömítése	9
	Csempék találkozása	10
	WC kifolyás tömítése	10
	Mosogató tömítése	11
Munkalapok		12
Szilikon Tömítő Ragasztó	Mosogató leeresztő szelep	11
	Kis polc ragasztása	12
	Üveg rögzítése a keretben	16
	Jelmezek készítése	27
Szuper Mindent Ragasztó	Törlőkötőtartó ragasztása	9
	Kis szekrény ragasztása	12
	Rugdós ragasztása	16
	Hátszám, postaláda	19
	Csónakok, hajók	24
Téli-Nyári Purhab*	Ablakbeépítés purhabbal 2.	13
	Ablakfülkés ablak	21
Tetőmester Vízáró Tömítő	Fal és járda találkozása	17
	Kéménybádóg	20
	Széldezkák tömítése	21
	Üvegházak	22
Tűzálló Purhab*	Tűzgátló ajtótok	13
Üvegező Univerzális Gitt	Üvegtábla keretbe helyezése	16
Vízizsuga Ragasztó	Üvegtégla	6
	Emlékművek, sírok	23
	Terrárium	27
Zsindely Ragasztó és Tömítő	Bitumenes zsindely	20
1000 °C Hőálló Tömítő	Kályha tűztéri ajtó tömítése	8
	Kemence, égető	23
	Grillsütő	24
	Gépkocsi kipufogó	25
300 °C Hőálló Szilikon	Fűtőcsövek	11
	Hengerfej tömítése	25

A *-al megjelölt termékeink az alábbi veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

PU Kombi Ragasztó:



Purhab, festék eltávolító:



➤ **Ügyeljünk a szakszerű fugára!**

A tömítőanyagnak csak a hézag két széléhez szabad tapadni, csak így képes felvenni az építőanyagokban keletkező mozgást. A fuga alsó (hátsó) részén szabadon kell mozognia, különben repedések keletkezhetnek benne.

➤ **Számítsuk ki az anyagigényt!**

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben
Pld. szélesség = 10 mm, mélység = 7 mm, hossz = 20 m
10 mm x 7 mm = 70 ml fugaméterenként x 20 m = 1400 ml az összes szükséglet (5 db 310 ml-es kartus). Tartalék anyagveszteség céljára: kb. 10 %

➤ **Ragasszunk előírászerűen!**

A legtöbb MESTER ragasztót elég kigyóvonásban vagy pontszerűen felhordani. Ügyeljünk a mennyiségre: túl kevés anyag esetén nem érjük el a szükséges ragasztóerőt, túl sok anyag esetén pedig az anyag megkötése nem lesz megfelelő. A ragasztó csak a végleges kikeményedést követően rendelkezik a megadott értékekkel. Ezért szükséges (főleg nagyobb súlyok esetén), hogy a megadott ideig tehermentesítsük a ragasztót alátámasztással vagy egyéb megerősítéssel.

➤ **Jól készítsük elő a felületet!**

A tömítők, ragasztók felhordása előtt tisztítsuk meg a felületet, mert megfelelő tapadás csak portól és zsírtól mentes, száraz, tiszta aljzaton érhető el.

➤ **Védjük a megmaradt anyagot!**

Ha nem használtuk még el a kartusban lévő mennyiséget, ne vegyük le a csőrt! Hagyjuk benne az anyagot és a rajta lévő nyílást próbáljuk légmentesen lezárni szöggel, csavarral.



➤ **Nedvesítsünk!**

A purhab nedvesség hatására köt meg, ezért használatánál legfontosabb a nedvesítés. A levegő páratartalma ehhez kevés. Ezért szükséges, hogy az aljzatot előnedvesítsük, majd a kinyomott, friss purhabcsíkot utónedvesítsük. Inkább több vizet, mint keveset! Fagypont alatt a nedvesítés nem ajánlott.

➤ **Jól készítsük elő a felületet!**

A purhabok felhordása előtt tisztítsuk meg a felületet, mert megfelelő tapadás csak portól és zsírtól mentes, száraz, tiszta aljzaton érhető el.

➤ **Óvjuk a melegtől!**

Nagyon fontos, hogy purhabos flakonokat ne tároljuk túl melegen, mert az a hab korai előregedéséhez vezet. Alapvetően nem szabad a flakont 50 °C feletti hőmérsékletre melegíteni, mivel robbanásveszély áll fenn.

➤ **Tároljuk helyesen a purhabot!**

A flakonokat mindig a talpára állítva, függőleges helyzetben tároljuk, mert fekvő helyzetben rövid idő múlva beragad a kinyomó szelep, és az amúgy teljesen hibátlan anyag többé nem nyerhető ki. Ez alól kivétel a MESTER TÉLI-NYÁRI Purhab, mely speciális szelepeinek köszönhetően fektetve is tárolható.

➤ **Tisztítsuk le a szennyeződéseket!**

A friss, még meg nem kötött hab speciális habtisztítóval, esetleg acetonnal letisztítható. A kikeményedett habot mechanikus úton vagy purhab eltávolító szerrel lehet eltávolítani.

➤ **Használjunk védőkesztyűt!**

Használjuk a purhab kupakjában vagy az alján található egyszer használatos védőkesztyűt, hogy megóvjuk bőrünket az esetleges friss szennyeződéstől. A megkötött purhab nem ártalmas az egészségre.





www.mester.hu

Keresse fel honlapunkat!

- > A termékek részletes bemutatása
- > Felhasználási ötletek, jó tanácsok
- > Szakmák szerinti termékbesorolások
- > Műszaki leírások, biztonsági adatlapok
- > Árubemutató, helyszíne, időpontja
- > Ajánlott kereskedők listája
- > Események, kiadványok
- > Résztvételi lehetőség a nyereményjátékunkon
- > Okostelefonra és táblagépre optimalizált honlap



Keresse a MESTER-t a Facebook-on is!



OPTIMA FORMA

Telefonszám: (1) 430-3090

www.optimaforma.hu

1044 Budapest, Ezred u. 2.

e-mail: optima@optimaforma.hu