

MESTER Purhab, Festék eltávolító

Festékek és lakkok erőteljes és gyors maratószer. Nem tartalmaz klórozott szénhidrogéneket és N-metil-pirrolidont (NMP-t)*

Kiszerezés: PE palack, 750 ml

Felhasználási terület: A MESTER Purhab, Festék eltávolítóval minden műgyanta- és akrilfesték, olajfesték, lazúr, disperziós és latex festék gyorsan és egyszerűen eltávolítható bármely oldószerállós felületről. A fa, fém és vakolat alapok nem sérülnek. Az oldószerre érzékeny alapok (műanyagok és hasonlók), valamint egzotikus faanyagok esetében maratási próbát kell végezni.

Műszaki adatok: Nyersanyagbázis: észter, benzín és segédanyagok

Sűrűség : kb. 1,0 g/cm³

Anyagszükséglet: kb. 300 - 600 ml/m²

Kiegészítő információ: CKW = klórozott szénhidrogén NMP = N-metil-pirrolidon

Felhordás: A MESTER Purhab, Festék eltávolítót ecsettel vagy festéklapáttal hordja fel a lemarandó felületre, majd várja meg a festékréteg fellágyulását. A lemarandó anyagtól függően a hatóidő 15 - 30 perc; kritikus felületek esetében akár néhány óra is lehet (ilyen esetben a felületet műanyag fóliával kell letakarni). A kezelt felületet óvja a közvetlen napsugárzástól. A fellazult festékréteget festéklapáttal kaparja le, gyűjtse tartályba és vigye a veszélyes hulladékok (lakkok és festékek) tárolójába. A lemaratott felületet alaposan mossa át vízzel. A megmunkálásra nem kerülő felületeket gondosan takarja le. A munkaeszközöket és készülékeket használat után azonnal mossa le.

Fontos tudnivalók: Elkészítések irányelve (1999/45/EK): Jelölés: Gyúlékony. Ha ismételt érintkezésbe kerül a bőrrel, akkor a bőr érdessé, repedezetté válhat. A gőzök álmodást és kábultságot okozhatnak. Nem szabad gyermek kezébe kerülnie. Óvakodjék attól, hogy a szemébe vagy a bőrére kerüljön. Viseljen alkalmas védőkesztyűt. A gőzöket ne lélegezze be. Csak jól szellőző helyeken szabad használni. Lenyelés esetén ne hánytassa a sérültet. . Azonnal kérjen orvosi segítséget, mutassa meg a csomagolást vagy ezt a leírást. Tartsa távol a gyulladási lehetőségektől - ne dohányozzon. A termék és a csomagolóanyaga veszélyes hulladéknak minősül, és akként kell kezelni. Az EK detergensre vonatkozó rendelete (sz. 648/2004): tartalmaz: <5% nemionos tenzidet, < 5% nyílt szénláncú szénhidrogént ADR/GGVSE: UN 1263, 640E, Osztály: 3, Kl.-kód: F1, Csomagolási csoport: III; LQ7 Nem tartozik az ADR hatálya alá, a 2.2.3.1.5 fejezet alapján. GISBAU termék kód: M-AB20

Tárolás: Hűvös, de fagymentes helyen tárolandó! A göngyöleget tartsa jól lezárva, és távol minden gyulladási lehetőségtől!

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról,

MESTER Purhab, Festék eltávolító

hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.