

A termék rövid leírása:

Megkeményedett purhab eltávolítására használható termék.

Kiszerezési egységek:

250 ml

12 db/karton

Színe: átlátszó

Alkalmazási területek:

A termék alkalmas purhabbal szennyezett felületek megtisztítására (fa, alumínium, PVC, stb.) Egyéb felületek esetén az aljzaton történő alkalmazást előzetesen ki kell próbálni (mint pl. lakkozott felületek) Textilek tisztítására nem alkalmas.

A felhasználás módja:

A kikeményedett purhab nagy részét mechanikus úton távolítsuk el. A MESTER Purhab eltávolítót ecsettel vigyük fel a felületre. 10 percig hagyjuk dolgozni. A fellágyított habot drótkefével, kemény szivaccsal, fa- vagy műanyag dörzsszerszámmal távolítsuk el. A maradék purhab rétegre az eltávolítót újra hordjuk fel. Újabb 10 perc múlva a ledörzsolést ismételjük meg. Az eljárás mindaddig folytatható, amíg purhab maradék tálálható a felszínen. A legvégén langyos, háztartási tisztítószert tartalmazó vízzel mossuk le a felületet.

A felhasznált szerszámok vízzel megtisztíthatók.

Biztonsági előírások:

A termék könnyen gyúlékony. Az edényt jól lezárva kell tartani. Tűzforrástól tartsuk távol! Mellette és használatakor ne dohányozzunk! A termék gőzét ne lélegezzük be! Kerüljük a bőrrel való érintkezését! Ha ez mégis megtörténne, bő vízzel mossuk le azonnal! Védőruha használata kívánatos. A szemet izgatja. Gyermekektől tartsuk távol!

Vigyázat!

A terméket 20 percnél tovább ne hagyjuk a felületen dolgozni, különben fennáll a veszély, hogy az aljzatba túl mélyen hatol be! Minden esetben javasoljuk, hogy a felhordás előtt egy nem látható helyen végezzünk próbát.

Semmiképpen ne használjuk textil anyagok tisztítására!

Műszaki adatok:

- Fajsúlya: 0,93
- Viskozitása: 250 mPas
- Lobbanáspontja: 12°C (zárt tégelyben)
- Kiadóssága: átlagosan 50 g/m²
- Eltarthatósága: 12 hónap,
(száraz és hűvös helyen tárolva)

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.