

**MESTER Többször Használható Purhab**

---

**A termék rövid leírása:**

Poliuretán alapú, egykomponensű, B3-as, félkemény kitöltő és szerelési hab. A környezet számára ártalmatlan hajtógázt tartalmaz (HFKW mentes)

**Kiszerelési egység:** 750 ml, 12 db/karton

**Színe:** sárgás

**Tulajdonságok:**

- **Az első alkalmazástól számítva 4-6 héten belül többször is felhasználható**
- **Nagy a kihozatal a speciális szelep miatt**
- **A speciális szelep miatt bármely pozícióban tárolható**
- Egykomponensű hab
- Tömít, ragaszt.
- Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti.
- Elasztikus.
- Finoman adagolható.
- Jó hang- és hőszigetelő.
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon olaj és zsír vagy hasonló felületen
- Nedvesség- és időjárásálló, nem UV álló.
- Nem bomlik.
- 44-48 liter kész hab

**Alkalmazási területek:**

- Ablak és fal közötti hézag kitöltése
- Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések hézagaihoz
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Modellek, makettek készítése
- Fürdőkád és zuhanytálca rögzítése, szigetelése

A hab nem lehet kiteve az UV-sugarak közvetlen hatásának.

**A felhasználás módja:**

Az aljzatot alapos tisztítás után előnedvesíteni. A flakont vízszintesen kb. hússzor felrázni. A purhabot a fejjel lefelé és függőlegesen tartott flakonból a kinyomócsövön át felhordani, megfelelően utánnedvesíteni. Ennek elmulasztása esetén a hab nem terjed és keményedik ki megfelelően.

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között.

A túl hideg flakont langyos vízben óvatosan melegítsük fel. Ne hevítsük 50 °C fölé – robbanásveszély. A túl meleg flakont vízfürdőben hűtsük le.

4 cm-nél szélesebb hézagba ne használjuk.

Bőrösödik kb. 9-13 perc múlva, vágható kb. 2 óra múlva, terhelhető 24 óra múlva.

Kikeményedés után a felesleget vágjuk le, és védjük az UV sugárzástól.

Friss PU szennyeződés eltávolítása: MESTER Purhab Tisztítóval vagy acetonnal.

A kikeményedett szennyeződés eltávolítása: MESTER Purhab, Festék Eltávolítóval vagy mechanikusan.

A + 25 °C felett tárolt hab hamarabb öregszik.

**MESTER Többször Használható Purhab**

Ne tartsuk a purhabot gépkocsik utasterében! A csomagtartóban rögzítve szállítsuk!

**Műszaki adatok:**

- Fajsúly:  $22 \pm 5 \text{ kg/m}^3$
- Kihozatal a hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától függően: 750 ml: 44-48 literig
- Bőrösödés:  $11 \pm 2$  perc múlva
- Vágható:  $23 \pm 5$  perc múlva
- Hőállóság (kész hab):  $-40 \text{ °C} - +80 \text{ °C}$
- tartósság 5 cm-es részben: 100 4 cm
- Feldolgozási hőmérséklet: flakon:  $+18 \text{ °C} - +25 \text{ °C}$ , környezet:  $+5 \text{ °C} - +35 \text{ °C}$
- Tűzállóság: B3
- Oxigén index: 24 %.
- Szakítószilárdság:  $11 \pm 2 \text{ N/cm}^2$
- Nyomószilárdság 24 ó múlva  $9 \pm 2 \text{ N/cm}^2$
- Nyomófeszültség (10 %-os tömörítés mellett):  $6 \pm 2 \text{ N/cm}^2$
- Vágószilárdság 24 óra múlva:  $>4 \text{ N/cm}^2$
- Méretstabilitás  $23 \text{ °C} / 50 \text{ % r. nedvesség: } \pm 5 \text{ %}$
- Hajtógáz: HFKW mentes, HFC mentes  
A kötődőképesség növelése érdekében ajánlatos előzőleg a felületet megtisztítani.
- Eltávolítása: A ruhára és bőrre került habot, ha lehet azonnal távolítsuk el  
MESTER Purhab Tisztító, hígító, aceton stb. segítségével.  
A megkeményedett hab mechanikus úton, kaparással távolítható el, vagy  
MESTER Purhab, Festék eltávolító segítségével.
- Tárolás: Eredeti csomagolásban  $+5 \text{ °C}$  és  $+25 \text{ °C}$  hőmérséklet között 18 hónapig.  
A dobozokat függőleges helyzetben tároljuk.
- Veszélyesség: Ártalmatlan. Fokozottan tűzveszélyes.

R12 Fokozottan tűzveszélyes. R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. R 42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmatlan: súlyos egészségkárosodást okozhat. S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet. S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a

**MESTER Többször Használható Purhab**

---

felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.