



VISZONTELADÓI KATALÓGUS


2015

- > AKRIL TÖMÍTŐK
- > SZILIKON TÖMÍTŐK
- > RAGASZTÓK
- > PURHABOK
- > SZERSZÁMOK

MEGÚJULÓ KÜLSŐ



MESTER TÖMÍTŐK	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
MESTER AKRIL FESTHETŐ TÖMÍTŐ 310 ml 	Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. fehér, szürke, barna	Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és alajbázisú festékekkel (Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!). Tartós alakváltozási képesség: kb. 15 %. Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.	- Falban lévő hézagok, repedések tömítése festést, tapétázást megelőzően - Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése - Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése - Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és tömítése	
MESTER ÁTLÁTSZÓ AKRIL TÖMÍTŐ 310 ml 	Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. átlátszó	Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és alajbázisú festékekkel (Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!). Tartós alakváltozási képesség: kb. 10 %. Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Térfogatvesztés: akár 40 %-ig. Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá!	- Fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése - Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz - Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése - Kül- és beltérben egyaránt	
MESTER ESŐÁLLÓ AKRIL TÖMÍTŐ 310 ml 10 kg vödör 	Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt. fehér, szürke A vödörös verzióban csak fehér!	Jól tapad a legtöbb építőanyagban, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható. Megkötés után átfesthető. UV-álló, időjárásálló. Tartós tágulási képesség: kb. 20 %.	- Kül- és beltéri fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése - Panelelemek közötti hézagok tömítése - Gipszkarton felületekhez - Csatlakozó és max. 20 %-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz	
MESTER CSISZOLHATÓ AKRIL TÖMÍTŐ 310 ml 	Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag. törtfehér színű	Csiszolás után átfesthető. Könnyen kezelhető, és szép egyenes felületet ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyveszélyes anyag.	- Fali repedések tömítésére - Fa- és farostlemezek repedéseibe - Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használjuk - Bel- és kültéri használatra	
MESTER GYORSKÖTŐ AKRIL TÖMÍTŐ 310 ml 	Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. fehér	Jól tapad porózus és nem porózus felületre is. Könnyű felhordani és eldolgozni. Átfesthető akár már 3-4 perc múlva. Nem repedezik meg rajta a festék. A matt festék nem fényesedik ki a tömítő felszínén. Bőrképződés: 15 perc. Fagyveszélyes anyag.	- Fugák, hézagok, repedések kitöltésére - Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is - Fa, beton, téglá, vakolat, csempe, kemény PVC felületre - Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba - Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz - Kül- és beltérben egyaránt - Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használjuk	
MESTER KAROSSZÉRIA AKRIL TÖMÍTŐ 310 ml 	Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémeken végzett munkákhoz igazodó összetételben. szürke	Kitűnően tapad alapozott fémfelületekre. Gyorsan megköt (Bőrképződés: kb. 5 perc). Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakkozható (Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!). Időjárás- és öregedésálló.	- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése - Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre - Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15 %) fugákhoz - Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, természetőre és bitumenes felületekre	
MESTER CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ 310 ml 	Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, oldószermentes tömítőanyag. fehér, bézs, sötétzöld, barna	Hőmérsékletállóság: -40 °C - +180 °C között. Átfesthető. Feldolgozásra kész és vízben oldódó. Ftalát mentes. Térfogatváltozás: 15-25 %. Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C - +40 °C.	- Cserépkályha fugák tömítésére - Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó fugák tömítésére	
MESTER PARKETTA FUGÁZÓ TÖMÍTŐ 310 ml 	Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére, ragasztására alkalmas diszperziós anyag. bükk, cseresznye, dió, juhar, kőris/fenyő, mahagóni, tölgy, wenge	Átfesthető, csiszolható a parkettával együtt. Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad. Oldószermentes.	- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak tömítése felújításkor - Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése - Kiváló öntapadásának köszönhetően ragasztásra is (főleg falfelületekre) - Bel- és kültérben is	

MESTER TÖMÍTŐK	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
MESTER® SZILIKON TÖMÍTŐ RAGASZTÓ 310 ml 	Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömítőmassza. átlátszó, fehér, fekete, szürke	Ecetsavasán térhálosodó, kikeményedés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartósan rugalmas marad. Tartós alakváltozási képesség: kb. 25 %. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró.	• Tágulási hézagok fugázása • Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is • Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítése • Ajtók és ablakok üvegezése és tömítése • Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése és vízzáró.	
MESTER® SZANITER FUGÁZÓ TÖMÍTŐ 310 ml 	Nagyon rugalmas, penészgátló hatású, szilikon bázisú tömítőmassza. átlátszó, fehér, mattan, cementszürke, beige, jázmin, karamell, sötétbarna	Ecetsavasán térhálosodó, kikeményedés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartósan rugalmas marad. Tartós alakváltozási képesség: kb. 25 %. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró.	• Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben • Fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömítése • Fürdőkád, mosdó és a fal közé • Fali- és padlócsempékhez • Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése	
MESTER® SEMLEGES SZILIKON TÖMÍTŐ 310 ml 	Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítőmassza. átlátszó, fehér	Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugalmas marad. Tartós alakváltozási képesség: kb. 25 %. Semleges összetételű (pH=7), ezért nem támadja meg a fémeket, fonsort, egyéb érzékeny aljzatokat.	• Cement- és mésztartalmú felületek tömítése • Réz és horganyzott bádog tömítése • Üvegezési feladatok • Tükör ragasztása (tükör mérete: max. 1x1 m) • PVC ablakok tömítése • Időjárásnak kitett felületek, tágulási és csatlakozó fugák tömítése	
MESTER® AKRIL KÁD ÉS PVC TÖMÍTŐ 310 ml 	Egykomponensű, semlegesén térhálosodó szilikon bázisú tömítőmassza. átlátszó, fehér	Kiválóan tapad. Tartósan rugalmas marad. UV-álló, vízálló és vízzáró. Hőállóság: -50 °C - +150 °C. Semleges oxim rendszerű pH=7. Nem veszélyes készítmény. Nem festhető.	• Akril kádak és zuhanyfülkék tömítésére • PVC ablakok tömítésére • Fali- és padlócsempékhez • Téglára, betonra, alumíniumra és fém felületekre • Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítésére	
MESTER® 300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON* 310 ml 	Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikonbázisú tömítőanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas. vörösesbarna	Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 260 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és vízálló. Gombaálló adalékot tartalmaz.	• Hengerfejek tömítése, kipufogó csövek és csatlakozások tömítése • Tömlők, könyokelemek tömítése • Kazánok, fűtőberendezések, hővezetékek, fűtőtestek • Ahol fontos a rugalmasság is	
MESTER® ÜVEGEZŐ UNIVERZÁLIS GITT 310 ml 	Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat. bézs	Vajszerű anyag, mely melegítés után könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömítést biztosít. Átfesthető alapozával, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcokkal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.	• Régi ajtók, ablakok felújításához • Műemlék épületek nyílászáróhoz • Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére • Fa- és fémkeretekhez is alkalmas • Bel- és kültérben is	
MESTER® 1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ* 310 ml 	Egykomponensű, víz-üveg bázisú, magas hőállóságú tömítőanyag. Oldószer- és azbesztmentes. antracit	Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon szilárd lesz. Nem rugalmas. Hőálló tartósan 1000 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig.	• Kályhák, kandallók tömítése • Kazánok, füstcsövek tömítése • Kémények hajszálrepedéseit, hőálló kövekhez • Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez • Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)	
MESTER® TETŐMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ 310 ml 	Szintetikus kaucsuk bázisú, vízzáró tömítőanyag. átlátszó	Jól tapad nedves felületen is és enyhén olajos aljzatra is jó. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartósan rugalmas (25 %). Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elszárgulhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait.	• Tetőn, homlokzaton, teraszokon • Bitumenes felületek tömítésére • Bádogos munkákhoz, rézre is • Fa és beton tágulási hézagokba • Ragasztóanyagként is • Sokoldalú segítség a ház körül • Kül- és beltéri vízzáró tömítésre	

> MESTER RAGASZTÓK

MESTER® DÍSZLÉC STUKKÓ RAGASZTÓ 310 ml		Oldószermentes, egykomponensű ragasztó elsősorban polisztirol és gipsz felületekhez. fehér	Gyorsan köt, nagy ragasztóerővel. Megkötés után átfesthető, csiszolható. Hosszabb ideig eltartható (18 hónap). Vízrel higítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre.	- Polisztirol díszléc, lábzetek, álmennyezeti és burkolatok ragasztása - Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása - Fém tárgyak ragasztása polisztirolfelületre - Beltérben alkalmazható - Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, természetes kőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre	
MESTER® FIX ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ 310 ml		Oldószermentes, univerzális szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. fehér	Gyorsan köt, kiválóan tapad, egyenetlen felületen is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kígyóvonalban felvinni. Hosszabb ideig eltartható (18 hónap).	- Különféle építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra - Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempek, fémek, PVC, stb. ragasztása - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re	
MESTER® ERŐMESTER SZERELÉSI RAGASZTÓ 310 ml		Oldószermentes, másodpercek alatt kiváló tapadást nyújt. Tapadási és gyors kötést biztosító szerelési ragasztó. törtfehér	Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 5 percen belül akár 120 kg/m². Tartásan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztoszerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. Vízrel tisztítható.	- Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra - Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempék, fém, PVC, dísléc, rozetta, parafa, gipsz stb. - Nehéz tárgyak rögzítés nélküli ragasztására is - Egyetlen felületen is (max. 8 mm) - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re - Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására	
MESTER® SOKOLDALÚ ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓ 310 ml		Oldószermentes, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, rugalmas és festhető ragasztó. átlátszó	Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, mely egyenetlen felületekre is alkalmas, és korrigálható. Időjárásnak ellenálló, UV-álló. Hőállósága : -25 °C - +80 °C Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá!	- Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatokra - Faszerezetek, lábazati lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempék, kábeldoboz, fali aljzat, díslécek, stukkók ragasztására - Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem használható bitumenes felületre, márványra, természetes kövekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re	
MESTER® GYORS KONTAKT RAGASZTÓ* 310 ml		Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre. beige	Szőg- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötőereje: 45 kg/cm². Tartásan rugalmas marad. Víz- és hőálló. Oldószermentes tartalmaz. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket.	- Különféle építési szerelési anyagok ragasztása (fa, tégla, beton, kő, PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok) - Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása - Kerámia csempék, párkányok ragasztása - Egyetlen felületekre is (akár 8 mm-ig) - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem alkalmas polisztirol felületekre	
MESTER® PU KOMBI RAGASZTÓ* 300 ml		Poliuretán (PU) bázisú nagy erejű, gyors ragasztó, amely különböző anyagok egymáshoz ragasztásához is kiválóan alkalmas. sárgásbarna	Gyorsan megköt, igen nagy erővel ragaszt. A kisebb egyenetlenségek kitöltését is lehetővé teszi. Nem nedvszívó aljzatra is (fémek, csiszolt felületek, műanyagok). Víztömör és hőálló kb. 120 °C-ig. Oldószermentes tartalmaz. Átfesthető és csiszolható. Nem UV-álló. Nedvességre reagál.	- Fa felületek, lécek, lemezek, idomok ragasztása - Fém tárgyak, fém idomok, kötőelemek rögzítése - Kerámia, természetes kő, márvány, gránit és műko felületekre - Álmennyezeti és falburkoló lapok ragasztása - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható	
MESTER® ZSINDELY RAGASZTÓ TÖMITŐ 310 ml		Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiváló ragasztóerővel. fekete	Kiválóan tapad bitumenes felületekre. Vizes alpra is felhordható. Nem gyúlékony oldószermentes tartalmaz. Fagyálló -20 °C-ig. Hőálló +80 °C-ig.	- Bitumenes zsindelek ragasztása, tömítése - Tetőn lévő hézagok, rések tömítése, javítása - Sürgős javítási munkákhoz, akár esős időben is - Különféle anyagok közötti csatlakozó hézagokba - Járda és falfelület közötti hézag tömítése - Tágulási hézagokba is alkalmas (max. 10 % mozgásig)	
MESTER® SZUPER MINDENT RAGASZTÓ 290 ml		Óriási ragasztóerővel bír, gyorsan köt MS polimer bázisú ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. fehér	Azonnan nagyon erősen ragaszt. Gyorsan köt. Kíválóan tapad szinte minden felületen. Víz alatt is használható. Hosszú távon ellenálló az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószermentes tartalmaz és nem veszélyes készítmény.	- Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat és tömítőanyagokat - Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószer sem). - Fa, természetes és műkövek, PVC, csempék, kerámia, üveg, tükrök, polisztirol, beton, tégla, acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta felületekre. - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem használható PE, PP, tefton, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre	

MESTER
RAGASZTÓK

MESTER® VÍZTISZTA RAGASZTÓ 290 ml 	Tökéletesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. MS polimer bázisú. víztisztá	Kitűnően tapad szinte minden felületen. Gyorsan köt és erősen ragaszt. Nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas (25%) és jól terhelhető. Oldószert nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény.	- Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság. - Ragasztási feladatokra kiváló. - Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem). - Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium felületekre. - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre	
MESTER® MENNYEZETLAP ÉS DÍSZLÉC RAGASZTÓ ÚJ 1 kg, 4 kg 	Oldószertmentes, főként polisztirol mennyezetlapok ragasztására alkalmas. Használható még a nedves helyiségekben is. bézs	Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen tapad. Megkötés után átfesthető. Ellenáll a páratartalomnak. Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is kibír. Hosszú szavatosság: 3 év	- Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszléc ragasztására - Dekorációs célokra - Beltéri használatra, nedves helyiségekben is	
MESTER® DEKOR RAGASZTÓ 400 g 	Oldószertmentes, hosszú szavatosságú (4 év) ragasztóanyag, főként polisztirol és gipsz felületekhez. fehér	Gyorsan köt, nagy ragasztóerővel. Megkötés után csiszolható, átfesthető, vakolható. Fagyveszélyes.	- Díszléc, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására - Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztására - Fém tárgyak ragasztására polisztirol felületre - Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezeken - Beltérben alkalmazható - Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, természetes, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre	
MESTER® BARKÁCS RAGASZTÓ 300 g 	Oldószertmentes, hosszú szavatosságú (4 év), széles körben használható ragasztóanyag tubusban. fehér	Egyetlen felületen is gyorsan megköt, kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető, vakolható. Kiadósága: kb. 300-500 g/m² az aljattól függően. Fagyveszélyes.	- Különféle anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra - Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempek, fémek, PVC, stb. - Beltérben alkalmazható - Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re	
MESTER® PILLANAT- RAGASZTÓ GÉL* ÚJ 3 g	Villámgyors, erős kötésű, és egyszerűen használható ragasztó.	Precíz ragasztás pillanatokon belül. Könnyen kezelhető, adagolható. Nem cseppen és nem folyik meg. Kiváló kezdeti kötésű. Egymástól eltérő anyagok széles körében használható. Nagy szilárdság kis ragasztási felületek esetében is	- Fém, gumi, bőr, fa, textília, kerámia, porcelán és a legtöbb műanyag felületre - Ott, ahol villámgyors, erős kötésű, és egyszerűen használható ragasztóra van szükségünk - Olyan tárgyak javításához, amelyeknél a felületek jól egymásra illeszthetők, és a megragasztott rész nem lesz hajlításhoz kitéve - Ne használjuk PE, PP, szilikon és teflon ragasztására.	
MESTER® A-Z RAGASZTÓ TÖMÍTŐ 290 ml 	Jellege: Szinte minden felületre használható ragasztó- és tömítőanyag MS polimer bázissal. fehér	Tulajdonságai: Kitűnően tapad szinte minden felületen. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas (25%) és jól terhelhető. Gombaálló. Oldószert nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény.	Felhasználása: - Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható - Üveg, PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, természetes és műkövek, csempe, kerámia, polisztirol, beton, téglá - Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat - Kitűnően használható enyhén nedves felületekre is - Ragasztásra is alkalmas - Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre	Műveleti fotó: 
MESTER® PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ ÚJ 310 ml 	Poliuretán bázisú, gyors kötésű, erős ragasztóerejű, rugalmas, tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas anyag. szürke	Kiválóan tapad a legtöbb felületre. Gyors, rugalmas ragasztást érhetünk el vele, mely egyben kitűnően vízálló. Időjárásnak ellenáll. Hőállósága: -40 °C- +80 °C	- Tömítésre és ragasztásra - Függőleges és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszervezetekhez - Ragasztóként külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására - Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, beton, kerámia, PVC, téglá, fa, cserép, természetes kövek, műkövek, polirozott fémek. - Autópárai célokra, hajók, csónakok, lakókocsok, egyéb járművek gyártásához és javításához - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem használható üveg szerkezetek tömítésére, tűk ragasztására	

MESTER® TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB* 750 ml 	4-6 héten belül többszöri felhasználásra alkalmas egykomponensű hab, mely széleskörűen használható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.	Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól számítva többször is felhasználható. Speciális szelep, nagy kihozatal. Fekette is tárolható. Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló. Megtapad minden szokásos építőanyagon, kivéve polietilén, polipropilén, szilikon, teflon, olaj és zsír, vagy hasonlóak. 18 hónap szavatossági!	• Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése • Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése • Kábelátvezetések, falattörések során keletkező hézagok kitöltése • Kisebb üregek hő- és hangszigetelése • Modellek, makettek készítése • Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése	
MESTER® PURHAB* 750 ml, 500 ml, 300 ml 	Széleskörűen felhasználható, nedvességre reagáló egykomponensű hab, tömítési és ragasztási feladatokra.	Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen. Egykomponensű. 15 hónap szavatossági!	• Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése • Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése • Kábelátvezetések, falattörések során keletkező hézagok kitöltése • Kisebb üregek hő- és hangszigetelése • Modellek, makettek készítése • Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése	
MESTER® PISZTOLYHAB* 750 ml Pisztoly nélkül is használható! 	Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz. Az új adapterrel már pisztoly nélkül is használható.	A Pistolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatjuk fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pistolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen. 15 hónap szavatossági!	• Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése • Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése • Kábelátvezetések, falattörések során keletkező hézagok kitöltése • Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése • Hangszigetelési feladatok	
MESTER® TÉLI-NYÁRI PURHAB* 750 ml 	Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab	Finoman adagolható tömítő, ragasztó. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen. Nem UV-álló. 15 hónap szavatossági idő!	• Ablak és fal közötti hézag kitöltése • Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése • Kábelátvezetések, falattörések hézagjainak • Kisebb üregek hő- és hangszigetelése • Előregyártott elemek közötti hézagokba • Modellek, makettek készítése	
MESTER® TŰZÁLLÓ PURHAB* 750 ml 	Egykomponensű, adapteres, tűzálló tulajdonságú, nedvességre reagáló poliuretánhab.	Tűzállósági határértékkel rendelkező hab. Mindenféle zsírmentes és pormentes aljzaton jól tapad, kivéve a szilikon, teflont, polietilént és polipropilént. Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között. Tűzállósági határérték: 60-120 perc.	Tűzállósági követelménnyel rendelkező szerkezetek beépítéséhez, létrehozásához, mint például: • tűzgátló ajtók, ablakok, üvegek • kábelátvezetések, falattörések • tetőszerkezetek, szerelési hézagok	
MESTER® RAGASZTÓHAB KÉZI* 750 ml ÚJ 	Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok ragasztására. Adapteres kiszérelés.	Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén. Idő- és fagyálló. Hőállósága: -40 °C és +80 °C (rövid ideig +120 °C). Vágható 30 perc után (2 cm szélességnél). Kiadósága 38 liter.	• Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására. • Zsír- és pormentes aljzatokra használható. • A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük. • A tábla szélétől 2 cm-re húzzunk körben egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. Nyomjuk erősen a falra, simítsuk el és védjük a lecsúszás ellen. • 2 óra kötés után a lapokat rögzíthetjük mechanikus úton	
MESTER® RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS* 750 ml 	Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok ragasztására. Pistolyos kiszérelés.	Cellaszerkezete finom porusú, jól kitölti az egyenetlenségeket. Nagy kiadóságban gyors és egyszerű feldolgozás. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén. Jó hangszigetelő, alaktartó, átfesthető, vakolható, tartós és fagyálló. Vágható 20-30 perc után (2 cm szélességnél) Hőállósága: -40 °C és +80 °C (rövid ideig +120 °C). Kiadósága 45 liter.	• Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására. • Zsír- és pormentes aljzatokra használható. • A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük. • A tábla szélétől 2 cm-re húzzunk körben egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. Nyomjuk erősen a falra, simítsuk el és védjük a lecsúszás ellen. • 2 óra kötés után a lapokat rögzíthetjük mechanikus úton	
MESTER® KÜTGYŰRŰ PURHAB* 750 ml 	Egykomponensű, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.	Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljzatokon, kivéve: szilikon, teflon, polietilén és polipropilén.	• Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására • Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére • Föld alatti kábelátvezetések és falattörések során keletkezett hézagok kitöltésére.	

MESTER® PURHAB TISZTÍTÓ* 500 ml 	Hajtógázzal működő aerosol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolygyűrűvel és kinyomófejjel is felszerelt.	Eltávolítja a friss purhab szennyeződésekét. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csővében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.	• Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására • Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát) • Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használjuk) 
MESTER® PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ* 750 ml 	A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.	Alaposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, disperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerezálló felületről. Függőleges felületen is megtapad.	• Ecsettel kenjük fel a tisztítandó felületre, majd hagyjuk hatni. A lemarandó anyagtól függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A fellazult réteget spatulával távolítsuk el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése. 
MESTER® ELTÁVOLÍTÓ SZER SZILIKONHOZ* 310 ml 	Megkötött és friss szilikonra alkalmas, nem mérgező készítmény, szabvány kartusban. fehér	Eltávolítja a felületekről a korábban felhordott szilikon tömítőanyagot.	• Mechanikus úton távolítsuk el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigyük fel az eltávolító szert. A hatóidő 1-24 óráig változhat. A feloldott anyagot töröljük le. Szükség esetén a folyamat megismételhető. 

➤ Hanno	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
Hanno Penészölő folyadék* 400 ml 	Több mint 20 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Többszáz-féle penészgomba ellen hatásos.	Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.	• Penészes, gombás kövezetek megtisztítása • Csempek, burkolóanyagok penészmentesítése • Gombafertőzések fugatömítések felújítása • Fehér falfelületek, sarkok gombáztatása	
Hanno Horgany spray* 400 ml 	95-98 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.	Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, áthegeszthető, vezet az áramot és jól tapad.	• Fémfelületek alapozása (karosszéria, alvó, stb.) • Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavítása • Fémfelületek rozsdá elleni védelme • Felni, klímaszervelvek felületkezelése	

SZERSZÁMOK	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
WEXFORD fém kinyomópisztoly 	Kartusokhoz használható fémvázás kinyomópisztoly.	Eredeti COX gyártmány, igen tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott.	• Utánnymosás-mentes • Új kódja: Easiflow HD	
FÉM PISZTOLY teflongolyós kialakítással 	Pisztolyhabokhoz használható kinyomópisztoly.	Masszív, tartós.	• Profiknak ajánlott kivitel	

A *-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON: GHS05
1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05
GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS09
PU KOMBI RAGASZTÓ: GHS07, GHS08
PILLANATRAGSZTÓ GÉL: GHS07
PURHABOK: GHS02, GHS07, GHS08

PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07
PURHAB, FESTÉK eltávolító: GHS02
ELTÁVOLÍTÓ SZER SZILIKONHOZ: GHS05
Penészfőző folyadék: GHS05, GHS09
Horgany spray: GHS02, GHS07, GHS09



GHS02



GHS05



HS07



GHS08



HS09

SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, Tv, kültéri reklám, sajtó, YouTube)
- > Aktív partnerkapcsolat
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtálalkozók támogatása
- > Iskolai oktatások
- > Szakképzés támogatása
- > Akciós kiadványokban megjelenés
- > Árübemutatók
- > Színminták
- > **MESTER** tanácsadó füzet
- > **MESTER** Pecsét oktatási program
- > **MESTER**levél (hírlevél)
- > Egységpolc
- > Hozzájárulás iskolák megszépüléséhez
- > Falforgatók támogatása

