

MESTER Mennyezetlap és Dísléc Ragasztó

Kiadás kelte: 2023. április 11.

A termék rövid leírása:

Diszperziós, kenhető ragasztó, beltéri használatra

Kiszerelési egység:

4 kg vödör

Színválaszték: bézs**Tulajdonságok:**

- gyorsan és erősen tapad,
- megkötés után csiszolható,
- átfesthető,
- ellenáll a környezeti párának,
- hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is kibír,
- oldószermentes.

Alkalmazási terület:

- polisztirol anyagú, lapok, szigetelő és burkoló lapok, díslécek, dekorációk, egyéb polisztirol elemek ragasztására,
- beltéri használatra, nedves helyiségekben is.

A felület előkészítése:

A felületek legyenek szárazak, szennyeződésektől mentesek. Az egyik felület legyen nedvszívó. Ragasztás előtt az esetleges korábbi burkoló lapokat, tapétát el kell távolítani, a repedéseket, hézagokat és nagyobb egyenetlenségeket ki kell javítani. Az erősen nedvszívó, homokos, meszes alapokat mélyalapozóval elő kell készíteni. A laza, pergő részeket távolítsa el.

Feldolgozás:

A ragasztót fogazott glettvassal (B2) egyenletesen hordja fel az alapra. A felragasztandó lapokat fektesse a nedves ragasztóra és nyomja rá. Mennyezetre történő ragasztás esetén ajánlatos a ragasztót a lapok hátoldalára kenni.

A ragasztó teljes kiszáradása után a ragasztott felületek festhetők, tapétázhatók. Amennyiben a felragasztott polisztirol felületet festeni vagy tapétázni szeretné, tapadóhíd felhordása ajánlott hígított ragasztóból (kb. 20% víz hozzáadásával, hengerrel). A tároló vödröt tartsa lezárva.

Anyagszükséglet:

B2 glettvassal történő felhordás esetén: kb. 1 kg/1,5 m²

Fugaméret: -**Fontos utasítások:**

A ragasztó maradványait kiszáradás előtt távolítsa el. Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Ne használja, ha az alap és a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint + 5 °C!

Tisztítás:

A felületekről a friss anyag nedves kendővel távolítható el. A szerszámokat a használat után vízzel moshatja le. A megkötés után az anyagot mechanikai úton lehet eltávolítani.

Műszaki adatok:

A megadott értékek 23 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett értendők, amennyiben az adott érték mellett másképp nem jelezzük. Az értékeket befolyásolják a környezeti tényezők, pl. hőmérséklet, relatív páratartalom, illetve az alapfelület fajtája és típusa, valamint annak jellemzői.

MESTER Mennyezetlap és Díszléc Ragasztó

Kiadás kelte: 2023. április 11.

Megkötés előtt:

Fajsúly:	1,70 g/cm ³
pH Érték:	8-9
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet):	+ 5°C - + 35 °C

Megkötés után:

Hőállóság:	max. + 80 °C
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban):	36 hónap (tároláskor óvja a fagytól!)

Biztonsági szempontok:

Nem veszélyes készítmény. Gyermekeket óvja a terméktől.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.