

**MESTER Csiszolható Akril Tömítő**

---

**A termék rövid leírása:**

Akril gyanta, víz és speciális adalékok diszperziója

**Kiszerezési egységek:** 310 ml, 12 db/karton

**Színe:** törtfehér

**Tulajdonságok:**

- krémes állagú
- könnyen kezelhető
- nem rugalmas
- átfesthető
- akril bázisú
- törtfehérszínű
- fagyveszélyes

**Alkalmazási területek:**

- Fali repedések tömítésére.
- Fa- és farostlemezek repedéseibe
- Szép egyenletes felületet ad
- Bel- és kültérben is
- Kiadósság: egy flakon kb. 12 méterre elegendő
- Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használjuk

**A felhasználás módja:**

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

+5 °C- +30 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk (egy rétegben max. 2 mm).

A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le, és csavarjuk rá a csőrt. A tömítendő felület nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben.

Spatulyával simítsuk el egyenletesre. Vízben oldódik, szappanos vízzel tisztítható.

2 óra alatt szárad át teljesen.

Kültéri használat során azonnal át kell festeni. Ne használjuk csatlakozó vagy tágulási hézagokba.

Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

**Biztonsági szempontok:**

A termék nem jelölésköteles.

Lenyeléskor: orvoshoz vinni és nem szabad hánytatni.

Szembe jutáskor: azonnal tiszta vízzel öblögetni, orvoshoz vinni.

Tünetek megjelenése esetén azonnal felkeresni az orvost.

Vegyük figyelembe a vegyi készítményekkel kapcsolatos szokásos előírásokat.

További előírások a termék Biztonsági adatlapjában és a termék címkén található.

**MESTER Csiszolható Akril Tömítő**

---

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.