



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendeletének III. melléklete alapján

Száma: QEA01-2014-05

| | |
|--|---|
| 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: | QEAKR, QEASZ, QEAKR10, MESTER ESŐÁLLÓ AKRIL TÖMÍTŐ |
| 2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | Egykomponensű, akril diszperziós bázisú tömítőanyag, nem teherhordó tömítő bel- és kültéri használatra, homlokzati fugákhoz, Típus F ext-int (12,5P), Kondicionálás: vizsgálat A, hordozó anyag: habarcs, alumínium, alapozó nélkül |
| 3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | OPTIMA FORMA Kft. 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/4-6. |
| 4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | - |
| 5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: | 3 plusz 3 |
| 6a. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: | A 0074 azonosító számú Ginger CEBTP bejelentett labor elvégezte a vizsgálatokat a 3-as rendszerben és kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet. |
| 6b. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: | nem releváns |

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály (EN 13501) | E osztály | EN- 15651-1: 2012-12 |
| Veszélyes anyagok | kiértékelésre került | |

| | | |
|---|-----------|--|
| Megfolyási ellenállás (EN ISO 7390) | ≤ 3 mm | |
| Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés (EN ISO 10563) | ≤ 25% | |
| Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál vízbe merítés után (EN ISO 10591) | ≥ 100% | |
| Tartósság (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591) | megfelelt | |

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


 Járó György
 ügyvezető igazgató
 Budapest, 2015. május

OPTIMA FORMA KFT.
 1044 Budapest, Ezred u. 2.
 Tel.: 430-3090; Fax: 430-2926
 Cg.szám: 01-09-067065 (12)

A termékre vonatkozó környezeti, egészségügyi és biztonsági információkat a biztonsági adatlap tartalmazza, mely megtalálható honlapunkon: www.mester.hu, vagy megszerezheti munkatársainktól. További műszaki információkat a műszaki adatlapban olvashat.