



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendeletének III. melléklete alapján

Száma: QSEM-2023-08

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	QSEMVSZ, QSEMSSZ, QSEMB: MESTER Matt Prémium Szilikon
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Kültéri és beltéri homlokzatra, szaniter helyiségekbe, valamint gyalogjárda-khoz alkalmazható tömítőanyag Típus EN 15651-1: F EXT-INT 20HM Típus EN 15651-3: XS1 Típus EN 15651-4: PW-EXT-INT 12,5E
3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	OPTIMA FORMA Kft. 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/4-6.
4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	-
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	3
6a. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	A 0757 azonosító számú <i>ift Rosenheim</i> bejelentett labor elvégezte a vizsgálatokat a 3-as rendszerben és kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet.
6b. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	nem releváns

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály (EN 13501-1:2007)	E	EN 15651-1:2012
Veszélyes anyagok	NPD*	
Vízzáras és légáteresztés		
Megfolyási ellenállás (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Rugalmasság:	≥ 40 %	
Húzószilárdság klíma zónában -30°C-on (EN ISO 8339)	NPD*	
Húzószilárdság tartós megnyújtásnál klíma zónában -30°C-on (EN ISO 8340)	NPD*	
Húzószilárdság vízbe merítés után (EN ISO 10591) és tartós megnyújtásnál vízbe merítés után (EN ISO 10590)	NDP* (S osztály)	
Húzószilárdság vízbe merítés után (EN ISO 10591) és tartós megnyújtásnál vízbe merítés után (EN ISO 10590)	megfelelt (XS osztály)	
Mikroorganizmusok: növekedési intenzitás	0	
Tartósság	megfelelt	

NPD* = No performance declared (nincs meghatározott teljesítmény)

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Járó György
 ügyvezető igazgató
 Budapest, 2023. augusztus

A termékre vonatkozó környezeti, egészségügyi és biztonsági információkat a biztonsági adatlap tartalmazza, mely megtalálható honlapunkon: www.mester.hu, vagy megszerezheti munkatársainktól. További műszaki információkat a műszaki adatlapban olvashat.