

A termék rövid leírása:

- Speciális festék filmréteget képez
- Hosszantartó védelmet nyújt
- Oldószermentes
- 1 liter Kb. 6 m²-re elég

Kiszerezési egységek:

750 ml

Alkalmazási területek:

Alkalmazható átfesthető tapétára, fűrészporos tapétára, meglévő diszperziós falfelületekre, hungarocell lemezekre, gipszkartonra, vakolt falra, betonra, kőre és hasonló alapokra.

Az alap előkezelése:

Először a penészt kell eltávolítani valamelyik SchimmelX Penésztávolítóval. Ha szükséges, használjuk a SchimmelX Felújító habarcsot. Enyhén nedves felületeket, ill. a nedvesség hatására penészesedett felületekre ajánlatos SchimmelX Javító sprayt használni.

Az alap legyen teherbíró, száraz, por-, zsír- és elválasztó anyagtól mentes.

Felhasználás:

A SchimmelX Penészgátló Festéket ecsettel vagy festőhengerrel vigyük fel. Az alapozó festéshez az anyagot max. 10 % víz hozzáadásával hígíthatjuk. A fedő réteg felhordása hígítatlanul ajánlatos. Mielőtt a fedő réteg felhordásra kerül, feltétlenül ki kell száradni az alapozó festésnek, ennek ideje kb. 6-8 óra, függően a hőmérséklettől, a levegő nedvességtartalmától és az aljzat nedvszívó képességétől. Színes festéshez az anyag 5 %-ban színezhető színező festékkel vagy 0,2 %-ban színező koncentrátummal.

Fontos utasítások:

Ne használjuk + 5 °C környezeti hőmérséklet alatt, ill. az alap hőmérséklete is + 5 °C felett legyen. Használat után a szerszámokat azonnal vízzel tisztítsuk. Jól lezárva hűvös, fagymentes helyen tároljuk.

Műszaki adatok:

Nyersanyagbázis: styrol-akrilát diszperzió, titánoxid, fungicid és algicid hatóanyagok

Sűrűség: 1,5g/ml

Ph érték: 8-9

Világosság: kb. 90 % DIN 53778 szerint

Kontraszt: 99,3 % DIN 53778

Anyagszükséglet: 150-200 ml/m²/réteg

VOC tartalom:

EU határérték erre a termékre (A/a, Wb): 30 g/l (2010) Ez a termék legfeljebb 1g/l

VOC-t tartalmaz.

Biztonsági előírások:

Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csatornába engedni nem szabad

Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetőek legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelőséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.