

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó

Verziószám: 2013/01
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1.
Felülvizsgálat kelte: -
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte: -

1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó 310 ml

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória: Ipari felhasználás

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax:

Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926

optima@optimaforma.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel: 06-1-476-6464 vagy 06-80-201-199 (24 h)

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EK 1999/45-ös irányelve alapján:

Nincs osztályozva

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 67/548/EGK illetve az 1999/45/EK irányelv szerint

Veszélyszimbólumok : -

R-mondatok : -

2.3. Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1. Anyagok

-

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó

3.2. Keverékek

Név	CAS-szám EU-szám REACH-szám Osztályozás a 1272/2008/EK (GHS) rendelet szerint Egyéb információ	Veszély Mondatok	Koncentráció
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt középpárlat, Gázolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalitikus hidrogénezéssel kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C11 és C25 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.	64742-46-7 265-148-2 01-2119552497-29 Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint Asp. Tox. 1, Indexnummer: 649-221-00-X	Xn R65 H304	< 40
ETHYLTRIACETOXSILAN	17689-77-9 241-677-4 01-2119881778-15 Acute Tox. 4 (Oral), Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1,	Xn, C R14, R22, R34 H302, H314, H318	< 3%
R34		H314	
	OLIGOMERE ETHYL- EN METHYLACETOXSILANEN C		< 3
1B		Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint Skin Corr.	

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános:

Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Elsősegélynyújtás belégzést követően:

Az elképzelhetően normál használat esetén belégzés esetén nem várható semmilyen veszélyeztetettség.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően:

Az érintett bőrfelületet mossuk le azonnal bőséges vízzel. Fokozódó bőrirritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően:

Azonnal vízzel öblítsük le. Fokozódó szemirritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően:

Ne idézzünk elő hányást. Kis kortyokban itassunk vizet (hígító hatás).

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Használjunk a környezeti adottságoknak megfelelő oltóanyagot: vízpermetet, száraz oltóanyagot, alkohol-álló habot, széndioxidot vagy homokot.

Alkalmatlan oltószer: Nagynyomású vízszugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűzveszély: Tűz esetén bomlástermék keletkezhet: ecetsav

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőfelszerelés tűzoltás közben: Sűrített levegő/oxigén berendezés.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Általános intézkedések:

A takarító személyzetet megfelelő védelemmel kell ellátni.

Kerüljük a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. A gőzöket ne lélegezzük be.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne kerüljön a csatornahálózatba, felszíni vizekbe, talajvízbe, alacsonyan fekvő területre.

Vegyük körbe (gát/árok) a kiömlést és akadályozzuk meg annak továbbterjedését.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás: Ne öblítsük le vízzel. Mechanikai úton itassuk fel.

A hatályos előírásoknak megfelelően távolítsuk el a szennyeződött anyagokat.

Folyadékot megkötő anyagokkal itassuk fel (pld. homok, kovaföld, sav- és általános kötőanyag). A szennyezett felületet szappanos oldattal tisztítsuk meg.

Egyéb információk: Távolítsunk el minden gyújtóforrást.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információ a 8. fejezetben. A szennyezett anyagok megsemmisítéséről lásd a 13. fejezetet.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

További veszélyek a kezelés során:

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó

Robbanásveszélyes gőz-levegő elegy keletkezhet. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól! Dohányozni tilos!
A statikus feltöltődés ellen védekezni kell. A nagy hőnek kitett területeket porlasztott vízzel hűtsük.
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:
Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt
Nedvességtől védendő. Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó. Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek
Nincs adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A gőzöket ne lélegezze be. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Kézvédelem:

Viseljen védőkesztyűt (flour vagy gumi). A kémiai védőkesztyű típusát a veszélyes komponensek koncentrációja és minősége alapján kell meghatározni, valamint a munkahelyi előírások alapján. A készítmény átkeményedési idejét és duzzadó képességét vegye figyelembe. A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

Védőszemüveg:

Szorosan záródó védőszemüveg.

Bőr- és testvédelem:

Viseljen védőruházatot.

Légzésvédelem:

Amikor nagy mennyiségű pára képződés várható, használjon erre a célra jóváhagyott maszkot.

A környezeti expozíció behatárolása és felügyelete:

Ne engedje a talajba, altalajba. Akadályozza meg, hogy a termék csatornába vagy vízfolyásokba jusson.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Forma: Folyékony

Külső jellemzők: Krémszerű.

Szín: Átlátszó

Szag: irritáló/szúrós szagú

Szagküszöbérték: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték: Nem használható

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó

Butil-acetáthoz viszonyított relatív párolgási sebesség: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont: Nem használható

Fagyáspont: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány: Nem használható

Lobbanáspont: Nem használható

Öngyulladás hőmérséklet: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet: Adatok nem állnak rendelkezésre

Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű): ca. 400 °C

Gőznyomás: Nem használható

Relatív gőznyomás 20 °C-nál: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség: 0,98 - 1,05 g/cm³ (25 °C)

Oldékonyság: Oldhatóság vízben: practically insoluble

Log Pow: Adatok nem állnak rendelkezésre

Log Kow: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus: ca. 800000 mPa.s

Robbanékony tulajdonságai vannak: Adatok nem állnak rendelkezésre

Égést segítő tulajdonságok: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek: Nem használható

9.2. Egyéb információk

Nincs adat

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10.2. Kémiai stabilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

10.4. Kerülendő körülmények

Nedvesség.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Reakcióba lép a következőkkel: víz. Alapok. Alkohol. Ecetsav szabadulhat fel.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Hidrolízis, ecetsav szabadulhat fel.

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás: Nincs osztályozva

Irritáció: Nincs osztályozva

pH-érték: Nem használható

Maró hatás: Nincs osztályozva

Szenzibilizáció: Nincs osztályozva

Ismételt dózisú toxicitás: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás: Nincs osztályozva

Mutagenitás: Nincs osztályozva

Reprodukciót károsító tulajdonság: Nincs osztályozva

Egyéb információk: Hidrolízis, ecetsav szabadulhat fel. Irritálhatja a légutakat és az egyéb helyeken lévő nyálkahártyát.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

Ökológia - víz:

A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú nemkívánatos hatása a környezetre.

Normális felhasználási feltételek mellett nincs ismert nemkívánatos hatása a víztisztító telepek működésére.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A termék biológiai úton nem bomlik.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs veszélyre utaló információ nincs.

12.4. A talajban való mobilitás

Polymer: vízben nem oldható

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Üritse ki teljesen a csomagolóanyagokat megsemmisítés előtt. A kiürített edényeket a hatósági előírásoknak megfelelően kezelni (recycling).

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások:

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó

Veszélyes hulladékot megsemmisítő üzembe kell küldeni a hivatalos előírásoknak megfelelő felügyelet mellett.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA előírásainak megfelelően

14.1 UN-szám

Nincs adat

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs adat vagy korlátozás

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs adat vagy korlátozás

14.4. Csomagolási csoport

Nincs adat vagy korlátozás

14.5. Környezeti veszélyek

Környezeti veszély nincs, tengerre káros anyag: nincs

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs adat vagy korlátozás

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nincs adat vagy korlátozás

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU-előírások

A REACH XVII melléklete szerint nincs korlátozás

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot

További előírások, korlátozások és rendeletek:

Figyeljen a nemzeti/helyi előírásokra.

15.1.2. Nemzeti előírások

Veszélyességi osztály vízre (WGK): 1 - vízre kevésbé veszélyes

Regionális jogszabályok: EINECS/ELINCS. IECSC. AICS. PICCS. TSCA.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Erre a készítményre nem készült vegyi biztonsági értékelés.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó

R-mondatok (67/548/EGK, 1999/45/EK szerint):

R 14 Vízzel hevesen reagál

R 22 Lenyelve ártalmas

R 34 Égési sérülést okoz

R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti veszélyek:

H302 Lenyelve ártalmas.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.