

A termék rövid leírása:

Szervetlen pigmentek, töltőanyagok diszperziója rövid és hosszú olajokat tartalmazó kötőanyagban.

Kiszerezési egység:

310 ml, 12 db/karton

Színválaszték: bézs**Tulajdonságok:**

- Melegítés után vajszerű anyag, könnyen felhordható
- Megkötés után átfesthető
 - alapozóval
 - oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel
 - zománc festékekkel
- Megkötés után nem rugalmas
- Fagyveszélyes
- Hőállóság: -30°C - + 80 °C

Alkalmazási terület:

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászáróihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is alkalmazható

A felület előkészítése:

A keretet fessük le alapozó festékekkel vagy lenolajos alapozóval (az üveg számára kialakított horonyban is). Fém keretek esetén korrózió gátló alapozóval.

Feldolgozás:

A még zárt kartust helyezük 45-50 °C meleg vízbe kb. 5 percre, hogy a gitt meglágyuljon. A csórt a megfelelő átmérőnél vágjuk le és csavarjuk fel. Kinyomó pisztollyal vigyünk fel először egy vékony réteget a keret falára, hogy az üveglap jól illeszkedjen. Óvatosan nyomjuk rá az üveget. Tartószegekkel biztosítjuk a kiesés, elmozdulás ellen. Nyomjunk ismét Üvegező gittet az ablakkeretbe. Üvegező vagy lekerekített késsel egyenletesen dolgozzuk be a gittet a helyére. A gitt lejtése legyen egyenletes, hogy a vizet elvezesse. Átfestés: min. 14-21 nap után, de legkésőbb egy hónap múlva át kell festeni!

Anyagszükséglet:

Egy flakon kb. 3 méterre elegendő.

Fontos utasítások:

A maradék anyag jól lezárva később felhasználható. Ne használjuk +5 °C alatti ill. +40 °C feletti hőmérsékleten. Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Tisztítás:

Lágy állapotban spatulával eltávolítható. Kikeményedett állapotban mechanikai módszerekkel távolítható el.

Biztonsági szempontok:

A termék nem jelölésköteles.

Lenyeléskor: orvoshoz vinni és nem szabad hányatni

Szembe jutáskor: azonnal tiszta vízzel öblögetni, orvoshoz vinni

Tünetek megjelenése esetén azonnal felkeresni az orvost.

Vegyük figyelembe a vegyi készítményekkel kapcsolatos szokásos előírásokat.

További előírások a termék Biztonsági adatlapjában és a termék címkén található.

Figyelem! Gyermekektől óvjuk!

A Műszaki adatlap kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.